

无动力滚筒输送线，无动力滚筒线，滚筒线

产品名称	无动力滚筒输送线，无动力滚筒线，滚筒线
公司名称	郑州水生机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:水生机械 型号:SSJX-PDSSJ-67 适用领域:食品、饮料、电子、电器、化工、医药、包装、加工
公司地址	郑州市郑上路与荥密路交叉口向西一千米路南
联系电话	0371-55082982 18703685573

产品详情

无动力滚筒输送线 订购电话：0371-55082982 联系人：刘浩杰

郑州水生机械设备有限公司专业生产各类皮带输送线、滚筒输送线、链板输送线、网带输送线、倍数链输送线、连续式提升机、往复式提升机、螺旋式提升机、封箱机、开箱机、装箱机、码垛机，欢迎来电选购。

滚筒输送机适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷，滚筒线之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送机或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。

滚筒输送机结构简单，可靠性高，使用维护方便。

无动力滚筒线

技术参数:

1. 有效宽度：500、600、700、800、900也可根据客户要求定做。

2. 滚筒材质：不锈钢、碳钢、工程塑料、铝合金。

3. 滚筒表面：镀锌、镀铬、包橡胶、包聚氨酯。

4. 线体材质：不锈钢、碳钢、铝合金。

5. 表面处理：拉丝、喷塑、烤漆。

6. 滚筒直径： ϕ 38、 ϕ 50、 ϕ 60、 ϕ 76、 ϕ 89。

7. 输送形式：直行、转弯。

无动力滚筒输送机又称辊道。有长辊道和短辊道两种。长辊道的辊子表面形状有圆柱形、圆锥形和曲面形几种，以圆柱形长辊道应用最广。辊道的曲线段采用圆锥形辊子或双排圆柱形辊子，可使物品转弯。短辊道可以缩短辊子的间距，自重较轻。辊道一般稍下倾，当物品较重、线路较长时，为了推动物品时省力，斜度可取1~1.5%。如要使物品自滑，斜度可增大到2~3%。影响自滑斜度大小的因素很多，大多用实验确定合适的角度。当线路长度小于10米、物品轻于200千克时，可以布置成水平线路。自滑式辊道不易控制物品下滑速度，所以长度一般不大。辊道的宽度比物品宽度大100~150毫米。曲线段最小曲率半径为辊道宽度的3~4倍。辊子间距为输送物品长度的 $1/3 \sim 1/4$ ，当物品输送的平稳性要求较高时。间距可取输送物品长度的 $1/4 \sim 1/5$ 。辊子直径按载荷大小决定。