

台州市户外广告牌安全检测鉴定公司

产品名称	台州市户外广告牌安全检测鉴定公司
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司
价格	.00/件
规格参数	建业:公司
公司地址	深圳市宝安区石岩街道北环大道迪威信工业园A栋
联系电话	13612949300

产品详情

怎么办理户外广告牌结构安全检测鉴定报告

怎么办理户外广告牌结构安全检测鉴定报告

广告牌承载力剖析：由于钢立柱为压弯构件，其承载力取决于柱的长细比、支承条件、截面尺寸以及作用于柱上的荷载等，经过统计表明，钢立柱的承载力通常由稳定性控制。根据钢构造结构设计原理，对钢结构广告牌构造、承载力等统一获取焊脚尺寸。钢结构广告牌的变位控制钢结构广告牌立柱太高，在水平风载作用下容易产生顺风向水平移动，顶部构造为悬臂桁架，在风载及自重作用下，悬臂端部也会发生相应的变化，假如这些变位过大，将直接影响到广告牌的美观，更可怕的是，这些变位极易引起附加内力，增大构造内部的应力，从而降低广告牌的安全性，因此，在广告牌设计中应严格限制变位。施工要求介绍；通常情况下每两年需要进行一次结构安全检测鉴定之后；鉴定方可继续投入使用，

广告牌钢结构广告牌普遍使用于车站、机场、高速公路等户外，根据其所处环境特性，钢结构广告牌结构设计业有相应的改变，钢结构广告牌可以起到很好的宣传作用，下面就钢结构广告牌整理了一些知识，希望能够帮助更多读者认识钢结构广告牌的结构设计原理。

钢结构广告牌荷载结构设计剖析：广告牌荷载和荷载组合结构承受的荷载

户外广告牌的安全检测鉴定

根据相关部门要求，凡是在市区内设置面积超过50平方米户外广告、门店招牌的,业主单位必须在施工之前,向市有关管理部门提交由具有设计资质的身

设计的广告设计图。同时,业主单位还要通知有资质检查的单位进行跟踪测试。完工后,业主单位必须将由上述检测单位出具的检测报告送往市容局备案,并每年办理年检手续。

大型户外广告牌的业主单位,则必须在上次“体检”之日到期之前,带上书面的安全自查情况到市容部门提出广告延期和年审的书面申请。随后,业主再选择有安检资质的广告检测部门进行年检,并提供原广告设计图纸。对需要整改的问题整改完毕并由检测部门复查合格后,被检的广告牌才重新获得“上岗”资格