

Alloy41镍合金非标冷拔

产品名称	Alloy41镍合金非标冷拔
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Alloy41材料加工过程的稳定性

我们的销售人员有多年的业务特种合金的经验，并能在快的时间解答你的需要。我们库存所有Alloy41的不锈钢、镍基合金和钛合号和尺寸。我们的存货由质量的合金厂生产的，我们正在不断增加更duo规格的库存，以满足所有客户的需求。随着guo内电厂脱liu脱硝ji术的发展，越来越多的设备采用国产化，您在制造设备时，会遇到进口材料的问题，请与我们联系，我们愿成为您的合作伙伴。

Alloy41高温合金Typical values(Weight %)C 0.06-0.12Cr 18.0-20.0Ni 余Co 10.0-12.0Mo 9.0-10.5Al 1.40-1.80Ti 3.0-3.5Fe 5.0B 0.003-0.010Zr 0.07S 0.0150P 0.015Mn 0.50Si 0.50力学性能(标准)物理性能熔点: 1316-1371 密度: 8.27 g/cm³硬度: 363 (HBS)磁性: < 1> 加工

Alloy41近年来出现了多个牌号的含~6%Mo的所谓[chao级不锈钢"，替代了G系列合金，使得G系列合金的生产和使用迅速下降，哈氏合金的力学性能非常tu出，它具有高强度，高韧性的特点，所以在机加工方面有一定的难度，而且其应变硬化倾向ji强。GH4698 (GH698) ; GH4708 (GH708) ; GH4710 (GH710) ; GH4738 (GH738 ; GH684) ; GH4742 (GH742) ; NS312Inconel600耐高温yang氧化物介质腐蚀，NS112Inconel800H抗yang氧化物介质腐蚀，抗高温抗渗碳强度高，NS322HastelloyB-2 (哈氏B2)耐强还原性介质腐蚀，gai善抗晶间腐蚀性，NS334HastelloyC276 (哈氏C276)耐yang化性氯化物水溶液及湿氯、次氯腐蚀，对氯化物间隙腐蚀和应力腐蚀崩裂有高度抗性，抗点蚀能力略优，在纸浆以及造纸工业和化学工业等方面被广泛应用。纯镍NICKEL200/201主要用于制碱工业中。