

## 注塑级POE美国陶氏7467

产品名称	注塑级POE美国陶氏7467
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国陶氏 型号:7467 特性:低比重 高冲击
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

## 产品详情

POE具有热塑性弹性体的一般特性，价格低廉且相对密度小，因而体积价格低廉。其耐热性、耐寒性，使用温度范围宽广，耐候性、耐老化性良好，耐油性、耐压缩变形和耐磨耗等不算很好。

基本特性：

- 1、低温抗冲击性。
- 2、低比重，洁净。
- 3、的热封性能。
- 4、和各种基础聚合物相容性。
- 5、的柔顺性和抗刺穿性。
- 6、的无机物填充性。
- 7、的伸长率和高弹性。

8、良好的透光率。

9、的电绝缘性能。

用途概述：主要用于改性PP和PA在汽车工业方面制作保险杠，挡泥板，方向盘，热板等，电线电缆工业上耐热性的耐环境性要求高的绝缘层和护套，也用于工业用制品如胶管，输送带，胶布和模压制品，医疗器械以及家用电器，文体用品，玩具等，以及改性PE的低温性、韧性生产薄膜等。热塑性弹性体POE(聚烯烃弹性体#聚乙烯辛烯共弹性体)

用途：增韧;适用于制备流延膜、纤维和改性聚烯烃(包括TPO)，应用范围宽:从汽车内饰件，外饰件到无纺布、包装、个人卫生用品和电线电缆等。