

TY-ZSJL水力警铃|消防水力警铃

产品名称	TY-ZSJL水力警铃 消防水力警铃
公司名称	中国泰科阀门有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:泰科 型号:TY-ZSJL
公司地址	上海市徐汇区汾阳路
联系电话	021-51872676 13818557216

产品详情

ty-zsjl水力警铃

产品介绍：

1、说明 ty-zsjl水力警铃是由水力驱动的全天候声响报警设施，工作时无打击火花，可用于防爆场所。

2、特点 2.1、水力警铃由铝合金本体、尼龙叶轮、尼龙轴、铝合金铃壳、铜合金轴套与尼龙衬套组成。无需保养，使用寿命长。 2.2、ty-zsjl型墙外型水力警铃，水马达与警铃联于一体，结构紧凑。 2.3、ty-zsjl c型穿墙式水力警铃适用于装潢要求美观及北方防冻场所，特别是工矿保护区。其水马达设置于室内采暖区，警铃设置于室外。 3、主要性能参数：

3.1、水力警铃的启动报警压力：小于0.05mpa；额定工作压力：1.2mpa 3.2、水力警铃的流量k系数：5.4
3.3、水力警铃的报警声响：在0.05mpa时，大于70db；在0.2mpa时，大于85db 4、其它 4.1、水力警铃应安装于人员经常走动，便于听见的场合。应确保水平进水，进水接口3/4；竖直向下排水，排水接口r1" 通向下水道要畅通无阻。 4.2、穿墙式警铃水马达与警铃固定时应对准传动轴，运转时应无卡阻现象。
4.3、水力警铃进管道不小于dn20，长度不宜超过20m。警铃距报警阀高度不得超过5m。
4.5、水力警铃进水口应设置过滤器，每六个月清洗一次。

【ty-zsjl水力警铃 <http://www.zgtyco.com/articleshow.asp?articleid=52>】