

TY-BWSX消防信号蝶阀|泰科消防信号蝶阀

产品名称	TY-BWSX消防信号蝶阀 泰科消防信号蝶阀
公司名称	中国泰科阀门有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:泰科 型号:TY-BWSX
公司地址	上海市徐汇区汾阳路
联系电话	021-51872676 13818557216

产品详情

ty-bwsx消防信号蝶阀

ty-bwsx消防信号蝶阀

ty-bwsx消防信号蝶阀

【产品名称：消防信号蝶阀】

【产品型号：ty-bwsx】

ty-bwsx消防信号蝶阀产品简介：

ty-bwsx消防信号蝶阀是引进国外先进技术而自行开发的中线型蝶阀，具有结构简单、密封可靠、开启轻便、寿命长、维护方便等优点。故被广泛的应用于给排水、建筑消防等系统各种管道上，尤其在消防管路中。中国泰科阀门公司生产的bwsx中线型对夹消防专用信号蝶阀可明白无误的显示出阀门开关状态，具有直观、清晰、可靠的反映出消防系统中的工作状态，所以广泛、大量的适用于消防系统中。

ty-bwsx消防信号蝶阀工作原理：

消防信号蝶阀采用专利技术，蝶板和信号输出元件实现同步运动，消除系统累计误差影响，准确显示阀门启闭状态。阀门处于全开流量的100%~80%范围内始终输出接通（开启）信号，绿色信号灯亮

，小于全开流量80%时输出关断（关闭）信号，绿色信号灯灭，红色信号灯亮。

ty-bwsx消防信号蝶阀产品特点：

本系列蝶阀适用于清洁水及消防泡沫混合液等多种介质。

信号蝶阀是消防供水系统截流及实现截流状态电信号监控的专用阀门。

主要用于自动喷水灭火系统主干管及分支管上实现截流监控，能灵敏地显示水源启用状态并在控制室得到准确信号。

消防信号蝶阀主要技术参数

公称通径	公称压力	工作温度	密封试验	强度试验	适用介质
dn50 ~ 400mm	1.0/1.6/2.5mpa	-10 ~ -80	1.1倍公称压力	1.5倍公称压力	水、油、气

消防信号蝶阀主要零件材料

序号	零件名称	材质	序号	零件名称	材质
1	阀体	球铁、铸钢	7	密封圈	nbr。epdm
2	阀轴	sus410/sus316	8	圆垫片	sus316/黄铜
3	蝶板	球铁喷塑、不锈钢	9	对开环	sus316/黄铜
4	阀座	epdm，ptee	10	挡圈	弹簧钢
5	衬套	青铜，聚四氟乙烯			

消防信号蝶阀主要外形连接尺寸

dn	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
h	268	287	309	342	376	410	495	565	849	985	1109
h1	70	76	86	104	118	132	167	198	239	267	309
l1	43	46	46	52	56	56	60	68	68	78	102

12	32	47	65	91	112	146	194	242	292	325	380
13	245	245	245	245	245	245	400	400	400	400	431
1	152	152	152	152	152	152	300	300	305	305	290

【ty-bwsx消防信号蝶阀 <http://www.zgtyco.com/articleshow.asp?articleid=67>】