

# 沧州移动式焊接烟雾净化器现货直销

产品名称	沧州移动式焊接烟雾净化器现货直销
公司名称	青岛泛泰环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:泛泰 型号:FT-HS 规格:600*600*1400
公司地址	山东省青岛莱西市南京北路69号
联系电话	0532-66038271 13047415910

## 产品详情

沧州移动式焊接烟雾净化器，电焊烟尘净化器

沧州双臂焊接烟尘设备特点1

- 1、聚氨酯万向脚轮起到良好减震作用，并且方便设备任意移动的定位。
- 2、吸气臂采用不锈钢骨架及进口软管，耐140 高温、耐腐蚀耐磨，保障设备的实用性与寿命。
- 3、控制器设计先进，安全性高，利于操作和保障设备平稳运行。
- 4、滤筒采用德国技术制造。褶皱更多，除尘量大，滤筒寿命长达12-18个月。
- 5、西门子电机与风机的独创设计使得设备风量大、效果好、效率高。
- 6、单机设备，简单易掌握，只需一键开启，就像油烟机一样方便快捷。
- 7、钣金喷漆，机身外壳耐腐蚀，防火效果更佳。
- 8、先进的降噪设计和大面积隔音材料的应用使得设备噪音达到先进的水平。

【沧州双臂焊接烟雾净化器应用范围：】

1机械行业：手工电弧焊、机械手焊，机器人焊，气体保护焊、氩弧焊、、碳弧气刨、气焊 2交通运输设备制造业：造船厂，汽车厂，飞机制造厂，航空航天，高速铁轨、机车部件组装、平台组装、船舶管系安装、船舶电气安装、船舶锚链，行业。 3加工、制动梁加工、汽车总装、摩托车装配  
4烟雾烟尘行业：玻璃切割打磨，艾草熏疗，陶瓷加工等。

## 【沧州双臂焊接烟雾净化器规格型号】

型号	ft-hs2400	ft-hs3200
风量m <sup>3</sup> /h	2400	3200
精度um	0.3	0.3
功率kw	2.2	3.0
电压v/hz	380/50	380/50
过滤面积m <sup>2</sup>	24	30
过滤效率%	99.90%	99.90%
配臂长度(m)	2.5	2.5
尺寸(mm)	600*600*1400	600*600*1400
噪音db	45-60	45-60

## 【沧州电焊烟尘净化器工作原理】

烟尘通过净化器产生的负压同吸气罩吸入烟尘,经柔性吸气臂进入一级精过滤段,大颗粒直径的粉尘被过滤下来,含微细粉尘的气流进入精过滤器,粉尘的过滤分离在净化室内通过滤芯的分离作用完成,烟尘则被滤芯阻拦在其表面上,净化后的空气经风机排出,当被阻拦的烟尘在滤芯表面不断沉积时,定时开启脉冲清灰系统,将聚积滤筒外表面的粉尘清理下来.

### 尘净化器~维护

- 、 长期吸入油污物质会很大程度地减少滤筒使用寿命。
- 、 工件焊接点距吸风口距离不小于20cm，建议在30cm以上。
- 、 清理滤筒应使用毛刷或压缩空气，绝不能使用清水、溶剂清洗。
- 、 当滤筒清理后吸力依旧达不到正常的吸风效果，则应联系设备供应商，及时更换滤筒。

- 、 在设备运行过程中，如发现设备有冒烟或异味，应第一时间关闭电源并检查设备内部情况。
- 、 根据工作量定期拆下滤筒清理粘附在滤筒表面的细小纤维易燃絮状物。（建议每月一次）。
- 、 设备各电气控制箱及电源插座要定期清扫集灰，不用时及时盖上盖子，以免粉尘进入造成电气短路。