

ZDRWF电动衬氟蝶阀

产品名称	ZDRWF电动衬氟蝶阀
公司名称	上海翱莎自控仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢2230室
联系电话	021-60610101 13918076006

产品详情

产品说明

上海翱莎自控阀门厂 (www.aosha-valve.com)生产的zdrwf电动衬氟蝶阀由电子式电动执行机构对分两段式阀体组成。

阀体内腔及碟板均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙炳烯，故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。


zdrwf电动衬氟蝶阀属于电动蝶阀，该阀主要用于对生产过程中酸碱等强腐蚀介质的调节或切断。产品地址：www.aosha-valve.com/tjf/dddf/zdrwf.html

产品性能参数	zdrwf电动衬氟蝶阀阀体 型式	扁平式
	公称通径	50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、
	公称压力	pn1.0、1.6mpa
	连接型式	对夹式（无法兰式）
	材料	zg230-450衬f46
	上阀盖	与阀体一起
工作温度	-40 ~ +180 ；	
	压盖型式	螺栓压紧式
	填料	聚四氟乙烯填料
	zdrwf电动衬氟蝶阀阀内组件 阀芯型式	中线旋转型
	阀板材料	2cr13衬f46
额定行程	流量特性	近似等百分比
	全开90°	
	zdrwf电动衬氟蝶阀执行机构 型式	3810r、psq、hq电子式电动执行机构

输入信号	4-20ma或1-5v
电源电压	220v/50hz
环境温度	-25 ~ +70

zdrwf电动衬氟蝶阀阀作用形式	电关式 (b);电开式(k)
zdrwf电动衬氟蝶阀性能	回差 带定位器：小于全行程的2%
	基本误差 带定位器：小于全行程的 ± 2%
	泄露量 符合ansi b16.104 iv级标准
	可调范围r 50 : 1

zdrwf电动衬氟蝶阀额定流量系数cv值、执行机构配置 公称通径dn



产品零部件材料	zdrwf电动衬氟蝶阀零部件材料	零件名称	材料

产品外形及结构尺寸	zdrwf电动衬氟蝶阀外形尺寸(mm)	公称通径(mm)	执行机构	对夹式	a b c f g h j
pr6 psn-4-16	sn- d	sn- d			

4-18	
8-18	
8-18	
8-18	
8-23	
12-23	
12-25	
12-25	
16-25	
16-30	
20-30	
20-34	
24-41	

产品外形及结构尺寸示意图

注意：

此产品页面含有的文字、数据、图片均只提供参考，zdrwf电动衬氟蝶阀具体的产品说明、性能参数、产品材料、外形结构尺寸参数、报价等详情资料，请联系我们，电话：021-60610101。