

衡水众鑫生产直销单壁聚乙烯塑料波纹管

产品名称	衡水众鑫生产直销单壁聚乙烯塑料波纹管
公司名称	衡水众鑫工程橡塑有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:金工众鑫 型号:Y55 材料:塑料
公司地址	衡水市桃城区永安路北、庆丰街北
联系电话	0318-2239158 18003186272

产品详情

公司主要经营橡胶止水带，遇水膨胀止水条，板式橡胶支座，桥梁伸缩缝，桥梁支座，网架球形支座，减震球形支座，抗震球型钢支座，网架万向球铰钢支座，隔震支座，密封材料，双组份聚氨酯密封膏，预应力塑料波纹管，金属波纹管，钢结构球型支座等，详情请致电：180-0318-6272 qq:407397366

产品简介 cfrp碳素螺旋管又名碳素螺纹护套管、也称预应力塑料波纹管，是以高密度聚乙烯和改性碳素为主要原料，采用挤出成型和独特的旋转成型工艺技术生产的新型电力线缆保护管道。它以其特有的螺旋状物造型，具有高强度、高韧性耐腐蚀、耐高温、绝缘电阻高、阻燃性好、质量轻、寿命长、不易变形等多种优点，该产品已广泛应用于城市路灯线路地理工程、电气化铁路电力、通信电缆的敷设地理工程、高速公路电力、通信设施的建设与改造工程，住宅小区建设工程及公园和大型娱乐场所的地理电缆工程，是目前理想的地理电缆护套管材。塑料波纹管分圆管及扁管两大类，在实际使用中辅以各类塑料连接件加以连接。用于后张预应力混凝土结构，作为力筋的成孔管道。产品特点

- 1、柔韧性好：产品造型呈特殊螺旋状，可以弯曲自如的绕过障碍物，方便施工。
- 2、单根长度长：单根长度由用户随意确定，以减少接口，可使施工快捷，维护方便。
- 3、质轻：较水泥短管、定长铸铁管、钢管、定长pvc管质轻，便于搬动。
- 4、强度高：产品特殊的螺旋状物理造型，使其抗压强度大，在地下不会因重压而变形。
- 5、耐腐蚀：产品耐酸、盐、碱性能极佳，使用寿命可达50年以上。
- 6、安全：产品具有较强的抗冲击性，可绕性和高强度，即使地震或地面下沉等异变也很安全。
- 7、穿线方便：产品内外表面光滑，摩擦系数小，管内设有引线钢丝，穿线非常方便。
- 8、施工费用低廉：综合以上优点，其施工快、工期短、接口少、具有较高的经济效益。塑料波纹管在使用时要与传统金属波纹管相比要配套有专用各类接头，用于与夹片群锚垫板的链接，接管用于波纹管之间的连接，排水管与波纹管连接后能对压入波纹管中的水泥浆进行泌水。聚乙烯塑料波纹管耐腐蚀性好，聚乙烯手机目前通用塑料中化学性能稳定的一种，与水分和硅酸盐水泥相互惰性，互不反应，永不生锈。水泥包裹密封情况下老化时间达50年。小弯曲半径0.9-1.5米（约10-15倍内径或长短轴）。管材壁厚1.5-2mm。成单环形布置，刚度大，不怕踩压，不易被振捣棒戳破。管材连续挤压无断口，适度20度，压力50kpa条件下，保持24h不渗水。与预应力筋的摩擦系数0.14，不导电，绝缘性能好，塑料本身与混凝土的粘结性能优于铁皮与混凝土的黏结性，同时塑料波纹管的波纹较高，与混凝土的机械咬合好。镀锌波纹管，镀锌后防锈性能较好，但镀锌层易与碱性的水泥浆反应并析出氢，对预应力钢材的强度和混凝土的黏结有不良影响；使用寿命一般在5年左右；圆管大于30倍内径视弯曲方向扁管大于30倍长轴或短轴

。管材壁厚0.2mm-0.4mm，成螺旋布置，刚度相对较小，踩压易变形，浇筑混凝土时振捣棒不能碰触波纹管；钢材为0.2-0.4的钢带折叠咬合，无压力作用下即会渗水，有压力作用会渗水泥。与预应力筋的摩擦系数0.25，导电，因锌层的影响与混凝土黏结不好。铁皮波纹管，耐腐蚀性很差，极易生锈；使用寿命也较短一般在3年左右；粘结性能一般，并应严防生锈，锈蚀后降低与混凝土的粘结性；其余性能与镀锌波纹管相同。黏结性能一般，并应严防腐蚀，腐蚀后降低与混凝土的粘结性。销售热线：18003186272