

恒温恒湿试验箱耐低温工厂 皓天鑫设备

产品名称	恒温恒湿试验箱耐低温工厂 皓天鑫设备
公司名称	广东皓天检测仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	机身结构:水电分离设计 湿度分辨率:0.1%R.H 箱体材质:防锈处理冷轧钢板
公司地址	广东省东莞市常平镇九江水中信路101号
联系电话	19175269088

产品详情

恒温恒湿试验箱耐低温工厂 皓天鑫设备

高低温湿热试验箱适用于考察电工电子产品、元器件、零部件及其材料在不同温湿度条件下,其耐潮湿能力,还可以作为在高低温环境下储存、运输和使用的适应性试验。

恒温恒湿试验箱耐低温工厂 皓天鑫设备

型号及规格

- 1、 型号: SMB-22PF
- 2、 工作室尺寸(mm) (宽x高x深): 300x 250x300
- 3、 温度范围: -20 ° C~ 150 ° C
- 4、 温度波动度: +0.5 ° C
- 5、 温度均匀度: +2 ° C
- 6、 湿度范围: 20% ~ 98%R.H

湿度控制范围

- 7、 湿度容差: +2-3%R.H

- 8、平均降温速率: $0.7^{\circ}\text{C} \sim 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ($25^{\circ}\text{C} \sim -70^{\circ}\text{C}$)
- 9、平均升温速率: $2^{\circ}\text{C} \sim 3^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ($25^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$)
- 10、设备可以连续长时间工作，工作时间可调

结构材质:

- 1、外壳均采用($t=1.2\text{mm}$) A3钢板数控机床加工成型,外悦表面进行喷塑处理,更显光洁、美观.
- 2、内胆为进口(SUS304)镜面不锈钢板;
- 3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm;
- 4、搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮，以达强度对流垂直扩散循环;
- 5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
- 6、采用无反作用门]把手,操作更容易;
- 7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
- 8、观察窗采用多层中空钢化玻璃内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程);
- 9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示);