

MDF配线架 架子

产品名称	MDF配线架 架子
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	普纬达:150 ±5 PWD-01:-40 70 宁波:-5 40
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

MDF配线架 架子MDF、ODF、DDF 模块板，组成综合性布线柜，为通信网络的远侧局和控制模块局出示理想化的布线机器设备。MDF配线架 架子DDF数字配线架（柜）ODF光纤配线架（柜）MDF总光纤配线架（柜）铜缆走线一应俱全、品质保证！！MDF配线架 架子生产制造各种DDF数字配线架、光纤配线架、跳线架、互联网零配件等。具备种类全、生产量高、性能参数优异等优势。服务器机柜|IDC服务器机柜|走线服务器机柜|网络机柜|大数据中心机房建设方案系统化的钣金加工厂生产制造产业基地,技术生产制造电力工程钣金机箱,服务器机柜等商品。服务器机柜，MDF配线架 架子用于组成安装控制面板、软件、插箱、电子元器件、元器件和机械零件与构件，使其组成一个总体的安装箱。依据现阶段的种类看来，有网络机柜、挂壁式服务器机柜、互联网型服务器机柜、服务器机柜、智能化安全防护型空调室外机柜等。容积值在2U到42U中间。互联网网络机柜尺寸规范 - 网络机柜尺寸规范
服务器机柜实际上就一个木柜罢了,需放什么物品,是要根要求来选购的。
服务器机柜里边一般放的有网络交换机(与网络交换机有关的零配件有光纤配线架、线排等)

产品特点与应用：

适用导线：

芯线直径为0.32mm ~ 0.6mm

外径（包括绝缘层在内）不超过1.4mm

jpx-lgj-jy列告器编辑7.jpx-lgj-jy列告器

产品特点与应用

适用于双面架、单面架；

输出光告，用于识别产生告警的列；

与架用总告器一起使用。

jpx-zgj-jy总告器编辑8.jpx-zgj-jy总告

产品特点与应用

适用于双面架、单面架；

输出声、光告警；提供远端告警监控开关量接口；

与架用列一起使用。jpx-gj-gy柜用告编辑

jpx-gj-gy柜用告器

产品特点与应用

适用于机柜、挂墙柜和挂墙架（可提供两列列

；

输出声、光告；

提供远端告监控开关量接口。

jpx202-fa9-81b气体放电管保安单元编辑

产品特点与应用

适用于局用交换设备、接入网设备的一级防护；

具备信号输出和大电流开路功能；

过压防护采用气体放电管：

直流击穿电压：190 - 260v

脉冲击穿电压：<800v(1kv/ μ s)

过流防护采用高速高分子热敏电阻，当电流为1a

时，动作时间 $<0.4s$ ；

符合yd/t 694-2004 《总配线架》；