

200方500方1000方1500方2000方3000立方大型柴油水泵

产品名称	200方500方1000方1500方2000方3000立方大型柴油水泵
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 结构类型:手推式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

200方500方1000方1500方2000方3000立方大型柴油水泵

大泽柴油泵维护保养：

检查自吸泵及管路及结合处有无松动现象。用手转动自吸泵，试看自吸泵是否灵活。

向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。

拧下自吸泵泵体的引水螺塞，灌注引水（或引浆）。

关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。

点动电机，试看电机转向是否正确。

开动电机，当自吸泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空表，视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。

尽量控制自吸泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证自吸泵在高效率点运转，才能获得大的节能效果。

1、采用先进技术，排污能力强、无堵塞，能有效地通过直径 12 ~ 15毫米的固体颗粒。

- 2、撕裂机构能够把纤维状物质撕裂，切断，然后顺利排放，无需在泵上加滤网。
- 3、设计合理，配套电机功率小，节能效果显著。
- 4、采用新材料的机械密封，可以使泵安全连续运行在8000小时以上。
- 5、结构紧凑，移动方便，安装简单，可减少工程造价，无需建造泵房。
- 6、能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。
- 7、浮球开关可以根据所需的水位变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管。
- 8、双导轨自动安装系统，它给安装，维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。
- 9、配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水以及过载等进行了有效保护，提高了产品的安全性与可靠性。

无堵塞排污泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水，又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体，可广泛

适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质理想的杂质泵。