

紫外线老化试验箱 高低温试验机

产品名称	紫外线老化试验箱 高低温试验机
公司名称	广东皓天检测仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	机身结构:水电分离设计 湿度分辨率:0.1%R.H 箱体材质:防锈处理冷轧钢板
公司地址	广东省东莞市常平镇九江水中信路101号
联系电话	19175269088

产品详情

紫外线老化试验箱 高低温试验机

紫外光加速老化试验机中,紫外灯的荧光紫外灯可以再现阳光的影响,冷凝和水喷淋系统可以再现雨水和露水的影响。整个的测试循环中,温度都是可控的。典型的测试循环通常是高温下的紫外光照射和相对湿度在黑暗潮湿冷凝周期;典型应用在油漆涂料、汽车工业、塑胶制品、木制品、胶水等。

紫外线老化试验箱 高低温试验机

产品名称：UV紫外线老化试验箱

产品型号：HT-UV3

工作室尺寸：W750mm*H280mm*D120mm/格,共24格

外形尺寸:W1320mm*H1380mm*D550mm

温度范围:RT 10 ° C~ 75 ° C

湿度范围: 95%R.H

温度波动度: +0.5%C

黑板温度:40 ° C~65 ° C;

灯管功率:40W

温度均匀度: $\pm 2^{\circ}\text{C}$

灯管数量 : 8只

技术特点:

对辐照度、温度、时间等重要试验参数提供全面详细的实时监视和曲线记录(控制器带记录仪功能),通过计算机还可以生成报表和曲线打印。

可单独进行辐照/冷凝/水喷淋试验,也可以编程任意组合辐照/冷凝/水喷淋试验。

采用中国台湾工业级别7寸真彩触摸屏控制系统,具有好的稳定性、监视性、操作性和维护性。

对材料昂贵的进口紫外线灯管提供寿命参考(灯管为消耗品,寿命约为1600小时),方便用户确认灯管的更换时间,节省使用成本。

采用自动化供排水设计,并搭配成本较高的大功率的水泵,确保水喷淋的流速和均匀性。

主要元器件大部分采用*,小部分采用国产品牌,提高了产品的安全性和可靠性。(具体可参见附带主要配件清单。)

设备电气部分的安装和配线按照电工标准执行。

完善专业的售后服务。