

## 图集14J936外墙变形缝装置

产品名称	图集14J936外墙变形缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

外墙变形缝（伸缩缝）图集做法主要分为：外墙盖板型变形缝做法、外墙卡锁型变形缝做法、橡胶嵌平型外墙变形缝做法、抗震型外墙变形缝做法。外墙盖板型变形缝计算规则：内墙(立)面变形缝按结构层高以米计算，外墙面变形缝按图示高度以米计，门洞口的变形缝按图示尺寸以米计算。伸缩缝计算规则伸缩缝工程量，按设计长度以“延长米”计算，设计为各种材料组合做法时，应分别计算各自的工程量，外墙伸缩缝如内外双面填缝者，工程量按双面计算，每个阴阳角应计算斜长伸缩缝，并计算在伸缩缝“延长米”内；伸缩缝计算公式伸缩缝(m)=各分段延长米之和(m)，内外双向填缝延长米之和(m)+阴阳角个数X阴阳角斜长(m)。变形缝计算规则中的说明变形缝稳合的盖板（面板）不包括的封边的材料，封边木线执行\*八章装饰线条中的相应定额子目，外墙盖板型变形缝计算规则的工作内容有：填缝、灌缝、剔洞、安装止水带、固定基座、铝合金（不锈钢）盖板制作安装等。

我们在建造一幢大楼或者高层建筑的时候，一般来说都是要用到变形缝的，小小的一条变形缝在外行人眼中根本不会注意到，但是对于建筑工程来说，它是必不可少的建筑材料。我们都知道一年有四个季节，每个季节的温度差距是很大的，温差低的零下30度，高的有40~50度，这样的季节环境下，对于房屋来说是个不小的考验，大家都知道热胀冷缩的原理，房屋也一样，这个时候我们就需要用到变形缝，当然包括有些常震地区变形缝更是少不了，我们在建造房屋的时候就要考虑到给变形缝留余量空间，我们敏感位将建筑物断开，分成若干个相对立的单元，且预留的缝隙能保证建筑物有足够的变形空间，这样的话我们就可以利用到变形缝了。

### 墙体变形缝有哪些构造要点

- （1）为保证外墙变形缝自由变形，并防止风雨影响室内，应用浸过沥青的麻丝填嵌缝隙；
- （2）当变形缝宽度较大时，缝口可采用镀锌铁皮或铅板盖缝调节；
- （3）内墙变形缝着重表面处理，可采用木条或金属盖缝，仅一边固定在墙上允许自由变形。