

FESTO小型气缸 ADN-32-80-I-PPS-A ADN-25-35 ADN-16

产品名称	FESTO小型气缸 ADN-32-80-I-PPS-A ADN-25-35 ADN-16
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FESTO 型号:ADN-32-80-I-PPS-A 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

紧凑型气缸，双作用 ADN

符合 ISO 21287 标准的 ISO 气缸，带固定式或自动调节式缓冲型，派生型多。

ISO 21287

与符合 ISO 15552 的同类标准气缸相比，占用空间最高减少 50%

运行功率高且使用寿命长

派生型种类繁多，满足个性化应用

用于位置检测

推荐多种派生型用于锂离子电池制造的生产系统

FESTO小型气缸 ADN-32-80-I-PPS-A ADN-25-35 ADN-16系列：

ADN-12-5-A-P-A

ADN-12-5-I-P-A

ADN-12-10-A-P-A

ADN-12-10-I-P-A

ADN-12-15-A-P-A

ADN-12-15-I-P-A

ADN-12-20-A-P-A

ADN-12-20-I-P-A

ADN-12-25-A-P-A

ADN-12-25-I-P-A

ADN-12-30-A-P-A

ADN-12-30-I-P-A

ADN-12-35-I-P-A

ADN-12-35-A-P-A

ADN-12-40-I-P-A

ADN-12-40-A-P-A

ADN-12-50-I-P-A

ADN-12-50-A-P-A

ADN-16

ADN-16-5-A-P-A

ADN-16-5-I-P-A

ADN-16-10-I-P-A

ADN-16-10-A-P-A

ADN-16-15-I-P-A

ADN-16-25-A-P-A

ADN-16-25-I-P-A

ADN-20-5-I-P-A

ADN-16-50-A-P-A

ADN-16-40-I-P-A

ADN-20-30-A-P-A

ADN-20-20-I-P-A

ADN-20-20-A-P-A

ADN-20-15-A-P-A

ADN-20-10-A-P-A

ADN-20-5-A-P-A

ADN-20-30-A-P-A

ADN-20-35-A-P-A

ADN-20-50-A-P-A

ADN-25-5-A-P-A

ADN-25-5-I-P-A

ADN-25-30-I-P-A

ADN-25-25-I-P-A

ADN-25-20-A-P-A

ADN-25-10-I-P-A

ADN-25-35-A-P-A

ADN-25-50-A-P-A

ADN-32-5-A-P-A

ADN-32-10-A-P-A

ADN-32-35-I-P-A

ADN-32-25-I-P-A

ADN-32-20-A-P-A

ADN-40-5-A-P-A

ADN-32-50-I-P-A

ADN-40-10-I-P-A

ADN-40-25-I-P-A

ADN-40-15-I-P-A

ADN-40-35-A-P-A

ADN-40-35-I-P-A

ADN-50-5-A-P-A

ADN-50-10-A-P-A

ADN-50-15-I-P-A

ADN-63-15-I-P-A

ADN-63-20-I-P-A

ADN-63-10-I-P-A

ADN-16-60-I-P-A

ADN-12-60-A-P-A

ADN-12-60-I-P-A

ADN-20-10-I-PPS-A

ADN-20-30-I-PPS-A

ADN-20-25-I-PPS-A

ADN-20-15-I-PPS-A

ADN-25-15-I-PPS-A

ADN-25-10-A-PPS-A

ADN-25-25-I-PPS-A

ADN-25-35-A-PPS-A

ADN-25-30-A-PPS-A

ADN-25-50-I-PPS-A

ADN-25-40-A-PPS-A

ADN-32-30-I-PPS-A

ADN-32-20-A-PPS-A

ADN-32-10-I-PPS-A

ADN-25-80-I-PPS-A

ADN-40-10-I-PPS-A

ADN-32-80-I-PPS-A

DSBC-32-125-PPVA-N3

DSBC-32-100-PPVA-N3

DSBC-32-80-PPVA-N3

DSBC-32-70-PPVA-N3

DSBC-32-60-PPVA-N3

DSBC-32-50-PPVA-N3

DSBC-32-40-PPVA-N3

DSBC-32-30-PPVA-N3

DSBC-32-150-PPVA-N3

DSBC-32-160-PPVA-N3

DSBC-32-200-PPVA-N3

DSBC-32-250-PPVA-N3

DSBC-32-300-PPVA-N3

DSBC-32-400-PPVA-N3

DSBC-40-20-PPVA-N3

DSBC-32-500-PPVA-N3

DSBC-40-25-PPVA-N3

DSBC-40-30-PPVA-N3

DSBC-40-40-PPVA-N3

DSBC-40-70-PPVA-N3

DSBC-40-80-PPVA-N3

DSBC-40-125-PPVA-N3

DSBC-40-150-PPVA-N3

行程60 mm

活塞直径32 mm

活塞杆螺纹M8

缓冲自调节气动终端位置缓冲

安装位置可选

符合标准ISO 21287

活塞杆端部内螺纹

位置检测通过接近开关

符号00992970

派生型一端活塞杆

工作压力0.15 Mpa ... 1 Mpa

工作压力1.5 bar ... 10 bar

工作模式双作用

工作介质压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

工作和先导介质说明可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）

耐腐蚀等级 CRC2 - 中等耐腐蚀能力

油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性VDMA24364-B1/B2-L

洁净室等级6级，符合 ISO 14644-1

环境温度-20 °C ... 80 °C

端位的冲击能量1 J

缓冲长度4 mm

6 bar 时的理论力值，返回行程415 N

6 bar 时的理论力值，前进行程483 N

移动质量112 g

产品重量423 g

安装方式要么：带通孔 通过内螺纹安装 带附件

气动接口G1/8

材料说明RoHS 合规

有环螺钉材料钢

盖子材料阳极氧化精制铝合金

密封件材料TPE-U(PUR)

活塞杆材料高合金钢

缸筒材料光滑阳极氧化精制铝合金