

# 14J936图集A系变形缝

产品名称	14J936图集A系变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

A、B、C、D系列楼面槽口做法 15 屋面变形缝透视图 16 A系列变形缝 A系列楼面盖板型变形缝 AD1 A系列楼面承重型变形缝 AD3 A系列楼面卡锁型变形缝 AD4 A系列楼面盖板型、防震型变形缝 AD5 A系列楼面防震型变形缝 AD6 A系列楼面嵌平型变形缝 AD8 A系列内墙面、顶棚盖板型变形缝 AN1 A系列内墙面、顶棚盖板型、卡锁型变形缝 AN2 A系列吊顶嵌平型变形缝 AN3 A系列吊顶卡锁型、盖板型变形缝 AN4 A系列外墙盖板型变形缝 AQ1 A系列外墙嵌平型变形缝 AQ2 A系列外墙盖板型、防震型变形缝 AQ5 A系列屋面盖板型变形缝 AW1 A系列屋面防震型变形缝 AW2 A系列停车屋面变形缝 AW4

建筑变形缝装置由铝合金型材、铝合金板（或不锈钢板）、橡胶嵌条及各种胶条等组成。

如果在建筑变形缝装置里配置止水带、阻火带和保温带，还可以使变形缝装置满足防水、防火、保温等设计要求。

止水带采用厚1.5mm三元乙丙橡胶片材，能够长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境下使用。当长度方向需要连接时，可用搭接胶粘接。

阻火带是由两层不锈钢衬板中间夹硅酸铝耐火纤维毡共同组成的配件，阻火带的两侧与主体结构固定。按GB/T9978-1999《建筑构件耐火试验方法》测试耐火极限，可满足1h~4h的不同要求。

按建筑使用部位分为：楼地面变形缝，外墙变形缝，内墙变形缝，顶棚及天花变形缝，屋面变形缝。

按变形缝使用部位的特点分为：平面型和转角型。

按变形缝装置的构造特征分为：金属盖板型，金属卡锁型，单列嵌平型，双列嵌平型，橡胶嵌平型。

按使用功能的要求分为：承重型和抗震型。

变形缝装置适用缝宽为25~450mm。

