

总配线架MDF安装

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 总配线架MDF安装 |
| 公司名称 | 宁波普纬达通信设备有限公司 |
| 价格 | 1200.00/个 |
| 规格参数 | 普纬达:150 ±5 PWD-01:-40 70 宁波:-5 40 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址） |
| 联系电话 | 15968986688 15968986688 |

产品详情

总配线架MDF安装保安单元 保安器|总配线架-|MDF音频配线架|MDF电话总配线架（100回线保安接线排），总配线架MDF安装（128回线测试接线排），保安器，总配线架机架由保安接线排、保安单元

、测试接线排,告警系统等组成,对用户电缆和程控交换机之间起到连接、调线总配线架MDF安装、保护、告警等作用。MDF(Main Distribution Frame)总配配线架,总配线架|音频总配线架|电话总配线架。

总配线架（MDF）、光纤配线架（ODF）、数字配线架（DDF）、综合设备机架、一体化机房等产品及其施工维护;通信电源维护包括提供铅酸蓄电池、低压配电设备、防雷设备及其维护。

生产经营的通信产品。

专业生产各类MDF总配线架（柜）、保安接线排、测试接线排、保安单元、MDF保安器、接线工具等。具有品种全、产量高、性能指标优越等优点。

产品特点与应用：

适用导线：

芯线直径为0.32mm ~ 0.6mm

外径（包括绝缘层在内）不超过1.4mm

jpx-lgj-jy列告器编辑7.jpx-lgj-jy列告器

产品特点与应用

适用于双面架、单面架；

输出光告，用于识别产生告警的列；

与架用总告器一起使用。

jpx-zgj-jy总告器编辑8.jpx-zgj-jy总告

产品特点与应用

适用于双面架、单面架；

输出声、光告警；提供远端告警监控开关量接口；

与架用列一起使用。jpx-gj-gy柜用告编辑

jpx-gj-gy柜用告器

产品特点与应用

适用于机柜、挂墙柜和挂墙架（可提供两列列

；

输出声、光告；

提供远端告监控开关量接口。

jpx202-fa9-81b气体放电管保安单元编辑

产品特点与应用

适用于局用交换设备、接入网设备的一级防护；

具备信号输出和大电流开路功能；

过压防护采用气体放电管：

直流击穿电压：190 - 260v

脉冲击穿电压： $<800\text{v}(1\text{kv}/\mu\text{s})$

过流防护采用高速高分子热敏电阻，当电流为1a

时，动作时间 $<0.4\text{s}$ ；

符合yd/t 694-2004 《总配线架》；