

氨气贮罐设备厂家，氨气贮罐生产厂家，氨气贮罐制造厂家

产品名称	氨气贮罐设备厂家，氨气贮罐生产厂家，氨气贮罐制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

氨气贮罐设备厂家，氨气贮罐生产厂家，氨气贮罐制造厂家燃气体是精细化工企业储存和加工储存原料之一，一般精细化工企业的可燃气体储罐总容积不超过1000m³，考虑其发展余地及为易于对发生火灾事故的控制，本规定企业设置可燃气体储罐总容积不大于5000m³，并与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016等协调制定其防火间距，其中：

1) 至相邻居住区、村镇及重要公共建筑的防火间距，与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016等标准的有关规定协调； 2) 至相邻工厂防火间距，氨气贮罐设备厂家，氨气贮罐生产厂家，氨气贮罐制造厂家参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中有关规定，并考虑相邻工厂为不同类的工厂，为减少火灾事故的相互影响，防火间距按至相邻工厂的围墙或用地边界计； 3) 至厂外企业铁路、厂外其它公路、变配电所、架空电力、通信线路的防火间距与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016协调；至国家铁路、高速公路、一级公路的防火间距，按至厂外企业铁路、氨气贮罐设备厂家，氨气贮罐生产厂家，氨气贮罐制造厂家厂外其它公路的基础上增加10m以确保安全。4 甲、乙类厂房（生产设施）

根据精细化工企业小规模的特性，与现行国家有关标准协调制定。其中：

1) 至相邻居住区、村镇及重要公共建筑的防火间距，与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016规定协调，不小于50m。 2) 至相邻工厂的防火间距不小于30m，氨气贮罐设备厂家，氨气贮罐生产厂家，氨气贮罐制造厂家基于如下因素考虑：在火灾事故状态下一定强度的热辐射、火灾爆炸影响范围各自控制在厂区范围内的原则；现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 有关甲、乙类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不小于30m的规定；相邻工厂为不同类的工厂，防火间距至相邻工厂的围墙或用地边界计，考虑相邻工厂规划实施时，符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 有关厂区围墙与建筑物间距的规定，氨气贮罐设备厂家，氨气贮罐生产厂家，氨气贮罐制造厂家实际上至相邻工厂建筑设施之间防火间距大于30m。