

# ZNCXD中效空气过滤器

产品名称	ZNCXD中效空气过滤器
公司名称	深圳市中建南方净化设备有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:中建南方
公司地址	深圳市南山区西丽镇新光路99号
联系电话	0755-26620315

## 产品详情

产品名称：中效空气过滤器

产品型号：zncx/d

产品描述：中效过滤器广泛适用于空调系统的中级过滤，适应于含尘浓度高的场合，采用优质化纤无纺滤料，容尘量大。主要用于过滤1-5 $\mu$ m的尘埃的粒子，具有阻力小、风量大的优点。中效过滤器有袋式和框式、组合式等样式。

产品特点：风量大、阻力小、性能稳定、价格便宜，通用性强。

产品卖点：1，耐水洗。我公司生产的袋式过滤器能清洗后重复使用，过滤器的使用寿命长达一年。2，阻力小。特制化纤滤料，合理的结构，使袋式过滤器阻力降至最低水平。3，性能稳定。本公司生产袋式过滤器的化纤滤料上不带静电，过滤指标中也就没有因静电暂时增强的成分。只要滤料不破损，清洗后过滤效率如初。4，通用性强。袋式过滤器的结构和尺寸规格与国际通行的袋式过滤器统一。因此，适用于大多数中央空调和集中通风系统。5，结构独特。外框采用专用铝型材或镀锌板框，便于完全回收、利用、优质u型铝合金压条，使滤袋结构阻力低，使用奉命长。

主要用途：中效过滤器广泛适用于空调系统的中级过滤，适应于含尘浓度高的场合

框架材料：铝型材、镀锌板框

密封胶：聚胺脂胶

使用滤料：玻纤滤纸、优质化纤无纺滤料

分隔物：热熔胶

特点：中效袋式过滤器袋式造型加大过滤面积、阻力小，是中央空调系统和集中通风系统中最常用的过滤器品种。

效率：g3、g4-----f5、f6、f7、f8、f9，适用于不同场合

使用环境：温度范围、湿度范围

密封条：氯丁橡胶

技术参数表：

型号	外形尺寸w宽xh高 xd深mm	初阻力/风量（中 间值为额定风量 ）pa/m <sup>3</sup> h	过滤效率（%） （比色法）	袋数（ 个）	终阻力 （pa）
zncx/d-6665-f8	592 × 592 × 650	100/2500 145/3600 225/500	95	4-10	250-300
zncx/d-6655-f8	592 × 592 × 550	105/2500 145/3600 240/5000	95		
zncx/d-3665-f8	287 × 592 × 650	90/1250 130/1800 210/5000	95		
zncx/d-3665-f8	287 × 592 × 650	90/1250 130/1800 210/5000	95		
zncx/d-6665-f7	592 × 592 × 650	65/2500 100/3600 165/5000	85		
zncx/d-3665-f7	287 × 592 × 650	65/1250 100/1800 165/2500	85		
zncx/d-6665-f6	592 × 592 × 650	45/2500 70/3600 110/5000	65		
zncx/d-6665-f5	592 × 592 × 650	45/2500 75/3600 115/5000	65		
zncx/d-6655-f5	592 × 592 × 550	50/2500 75/3600 120/5000	65		

应用实例：

空气净化处理机组、恒温恒湿中央空调机组、洁净室回风过滤系统、高效过滤装置的预过滤系统、空气

压缩机的预过滤系统、微电子机房、医药生产、食品加工行业

应用说明：常温常压下试用

保养说明：

1、根据环境的洁净度，定期（初效过滤器一般为1~6个月）更换。

2

、定期（一般每两个月一次）用尘埃粒子计数器测定用本产品实施净化的洁净度区域的洁净度，当实测的洁净度与要求的洁净度不符时，应查明原因（是否有泄漏、高效是否有失效等）若高效过滤器已失效，则应更换新的高效过滤器。

3、更换初效过滤器时应停机进行