

珠海防尘软帘门快速卷帘门防尘防虫保温专用

产品名称	珠海防尘软帘门快速卷帘门防尘防虫保温专用
公司名称	深圳市格调科技有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	品牌:鸿发 型号:001
公司地址	深圳龙岗爱联嶂背二村凹巷路第三工业区一楼
联系电话	0755-66603825 13798209917

产品详情

快速卷帘门厂家，遥控式可远距离控制

多种手动或自动系统控制以满足各类现场对门的开启或关闭方式的要求以适应生产现场的不同要求。主要有 手动按钮式 基本配置 手动拉绳式经济实用 遥控式可远距离控制 磁环式适用于车辆及设备通道 雷达适用于流量大的物流及人员通道 双面光电特殊物流通道

两扇门互锁、联锁适用于高洁净度要求通道

其他方式——可通过将各种感应器信号接入plc或直接通过程式设定。滑升门 环照工业滑升门主要适用于对大门启闭速度要求不高但对抗风性能以及防盗要求较高的工业厂房户外型大门。产品参数.门板材料选用双层热镀锌压花钢板表面压有均匀的柱状条纹芯部材料为聚氨脂。门板表面聚脂处理颜色有白色、杏仁色、褐色其它颜色需另行安排制做。门板尺寸范围:宽度2440mm-12000mm高度 2130mm-15000mm。门板厚度 40mm热阻系数 r14.96、18.25滑升导轨 2英寸51mm、3英寸76mm轨道两种全部采用1.5-3.0mm厚的热镀锌钢板制成。标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。平衡系统

外置扭簧平衡系统扭簧工作寿命达100000个工作循环。密封性能 底部u形乙烯树脂密封条防冻、防潮和防水渗入侧边、顶部带槽密封条密封门板间连接处以凸凹槽及热隔断管或条密封。安全性能可选装安全气囊门在关闭时遇阻自动反弹防钢丝绳断裂装备门体在运行中出现意外可随时锁定也可加装红外线安全保护。通道小门 根据需要在门体宽度小于5500mm时可以选配多种尺寸的通道小观察小窗 根据需要可以选配多种尺寸的观察窗口。

快速卷帘门也被称为高速门或快速门，可以在短短的几秒钟内打开，尽量减少大门敞开和关闭的时间，将显著减少能量损失，节省燃料，减少能源加热(或冷却)建设成本。我们可以设计，供货，安装和维护的快速仓库门。

快速卷帘门的投资回报率

在某些情况下，快速卷帘门上的投资回收期通常为1年。作为一般规则，开启越频繁的门和内部和外界的温差越大的门，投资的回报率就越快。节能效益也使快速卷帘门展示企业社会责任的一种手段。这可以帮助企业确保可持续的环境效益，有助于减少燃料消耗和减少二氧化碳排放的同时节省财务开支。

快速卷帘门的安全性能

快速卷帘门已逐渐普及，近年来由于环保问题，成本上升，对能源和降低安装成本的重要性在增加。我们提供广泛的解决方案，回了一个完整的设计，安装，维修和维护支持包。我们所有快速卷帘门，包括操作人员的安全功能，如安全边缘和光电探测器。快速卷帘门用途很广，可用于全方位的车间和仓库的应用，包括车辆，叉车或工人通过。

专业工业门

鸿发快速卷帘门在临界温度环境中尤其有用，因为它们保持温度均匀。也将带来其他的好处，减少噪音和灰尘污染。快速卷帘门往往容易清洁和维护，所以他们是有用的保持卫生清洁设备，在食品工业，医疗，制药，回收和废物管理等行业尤显重要。