

# 华富蓄电池 6-GFM-150 胶体免维护电池12v150ah 技术报价

产品名称	华富蓄电池 6-GFM-150 胶体免维护电池12v150ah 技术报价
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:华富 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

## 产品详情

华富蓄电池 6-GFM-150 胶体免维护电池12v150ah 技术报价

蓄电池适用范围：

a. 循环使用

- 1、 音响：耳塞、盒式录音机、便携式cd播放机
- 2、 测量：便携式测量仪
- 3、 血压计、电动轮椅
- 4、 图像：便携式摄影机、便携式电视机、手提电脑、文字处理机
- 5、 通讯：汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机
- 6、 动力：电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人、电动滑板车

b. 浮充使用

- 1、 办公设备：通用ups、办公电脑、电脑终端、dos系统设备
- 2、 通信：按键电话机、phs中断站，电话交换机、有线电视、光纤通信设备
- 3、 保安：防盗系统、异常警报系统

选用密封式阀控滤酸构造，使酸雾不能逸出，到达安全、保护环境的意图。在上述阴极吸收过程中，由于发生的水在密封情况下不能溢出，因而阀控式密封铅酸蓄电池可革除补加水保护，这也是阀控式密封铅酸蓄电池称为免维电池的由来。阀控式密封铅酸蓄电池均加有滤酸垫，能有用避免酸雾逸出。但密封蓄电池不逸出气体是有条件的，即：电池在寄存时期内应无气体逸出；充电电压在 $2.35\text{V}$  / 单体（ $25^\circ\text{C}$ ）以下应无气体逸出；放电时期内应无气体逸出。但当充电电压超越 $2.35\text{V}$  / 单体时就有可能使气体逸出。由于此刻电池体内短时刻发生了大量气体来不及被负极吸收，压力超越某个值时，便开端经过单向排气阀排气，排出的气体尽管经过滤酸垫滤掉了酸雾，但必竟使电池丢失了气体，所以阀控式密封铅酸蓄电池对充电电压的请求是十分严厉的，不能形成RGB蓄电池过充电。因而阀控式密封铅酸蓄电池选用贫液式规划，即使电池倾倒，也无电解液溢出。

华富蓄电池 6-GFM-150 胶体免维护电池12v150ah 技术报价