

液氯缓存罐设备厂家，液氯缓存罐生产厂家，液氯缓存罐制造厂家

产品名称	液氯缓存罐设备厂家，液氯缓存罐生产厂家，液氯缓存罐制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液氯缓存罐设备厂家，液氯缓存罐生产厂家，液氯缓存罐制造厂家工厂出入口设置事关安全，如果设置不当，将阻滞对工厂发生交通或火灾事故的施救和防护。例如，2013年6月24日，位于某精细化工园区的某公司反应器发生爆燃，造成一死五伤、设备损毁的重大事故。该公司占地面积约1.4公顷，工厂建筑设施按办公楼——仓库（丙类）——厂房（甲类）——罐装及储罐区（甲类）自南向北一列布置，当位于工厂中部的厂房内反应器发生爆炸时，正值东西风向，爆燃火流将工厂东西两侧的南北向道路交通阻断，由于全厂仅在东南角设置一个出入口，造成消防车辆及人员无法及时进入北端危险品罐装及储罐区实施防护抢救的被动局面。本条规定工厂出入口一般不宜少于2个且位于不同方位，液氯缓存罐设备厂家，液氯缓存罐生产厂家，液氯缓存罐制造厂家主要是为了保证安全，当工厂发生交通或火灾事故阻断其中一个出入口通道时，人员交通及消防车辆通行可以从另一个出入口进出。对于使用危险化学品（甲、乙类生产、储存）的企业，出入口应考虑不少于2个，对于较小型工厂，第二个出入口可按平常关闭的应急出入口考虑。4.3.2 本条为强制性条文。表4.3.2中的防火间距是与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《石油化工企业设计防火标准》GB50160协调制定。4.3.3 本条为强制性条文，与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《石油化工企业设计防火标准》GB50160、《住房城乡建设部标准定额司关于印发石油石化行业国家标准协调会会议纪要的通知》（建标函〔2016〕237号）协调制定。为保证消防车道满足消防车通行和扑救火灾的需要，主要消防车道路面宽度不应小于6m，且道路应满足消防车的转弯半径要求，液氯缓存罐设备厂家，液氯缓存罐生产厂家，液氯缓存罐制造厂家该转弯半径可以结合当地消防车的配置情况和区域内的建筑物建设与规划情况综合考虑确定

使用或生产甲、乙类物质的工艺系统设计，应符合下列规定：

1 宜采用密闭设备；当不具备密闭条件时，液氯缓存罐设备厂家，液氯缓存罐生产厂家，液氯缓存罐制造厂家应采取有效的安全环保措施。

2 对于间歇操作且存在易燃易爆危险的工艺系统宜采取氮气保护措施。

5.1.2 顶部可能存在空气时，可燃液体容器或储罐的进料管道应从容器或储罐下部接入；若必须从上部接入，宜延伸至距容器或储罐底200mm处。

5.1.3 对于忌水物质的反应或储存设备，应采取防止该类物质与水接触的安全措施。

5.1.4 可能被点燃引爆的可燃粉尘（粒）采用气力输送时，输送气体应采用氮气、惰性气体或充入这些气体的空气，其氧气浓度应根据可燃粉尘（粒）的极限氧浓度（LOC）确定，液氯缓存罐设备厂家，液氯缓存罐生产厂家，液氯缓存罐制造厂家并应符合下列规定：

。