

# 液氨储罐设备厂家，液氨储罐生产厂家，液氨储罐制造厂家

产品名称	液氨储罐设备厂家，液氨储罐生产厂家，液氨储罐制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

液氨储罐设备厂家，液氨储罐生产厂家，液氨储罐制造厂家用密闭生产设备与系统、限制液体暴露面积，既是安全生产的要求，也是环境卫生和环保的要求。目前涂料生产中还有使用非封闭式过滤机的情况，操作中伴有如二甲苯、丙酮等易燃易爆溶剂蒸气挥发，有火灾爆炸危险，宜改用封闭式过滤机，并采用氮气保护。当不具备密闭条件时，应采取设置可燃气体报警仪，采取局部通风、限值暴露表面积等安全措施。5.1.3 一些精细化工企业使用遇水会产生剧烈反应甚至爆炸的物质（如三氯化磷等）参加反应，或储存遇水会产生剧烈反应甚至爆炸的物质（如双乙烯酮）时，为防止泄漏或防止这些物质与水接触，液氨储罐设备厂家，液氨储罐生产厂家，液氨储罐制造厂家反应器或储罐的设备设计通常采用分段外夹套且夹套内的罐（釜）筒体无焊缝的方式；在反应器工艺设计时可以使用导热油等与反应物不会产生反应的介质进行加热或冷却；实际生产中通常会采用对反应器夹套每批进行泄漏检查的方法以减低泄漏风险。

5.1.4 静电放电是可燃粉尘气力输送主要点燃源。刷状放电（brush discharge）和粉仓堆表面锥形放电（conical pile discharge）的能量可达3mJ和10mJ。考虑适当的安全余量，一般认为粉尘云小点燃能（Minimum Ignition Energy, MIE）不大于30mJ的可燃粉尘可能被点燃。液氨储罐设备厂家，液氨储罐生产厂家，液氨储罐制造厂家因此，萘粉尘（小于1mJ）、不饱和树脂纽扣粉尘（4mJ~10mJ）、环氧树脂粉尘（9mJ~15mJ）、聚乙烯粉尘（10mJ~30mJ）、聚丙烯粉尘（10mJ~25mJ）、硫黄粉尘（15mJ）、乳糖粉（14mJ）、亚麻粉尘（6mJ~9mJ）、铝粉（2mJ~10mJ）、锆粉（5mU）液氨储罐设备厂家，液氨储罐生产厂家，液氨储罐制造厂家等粉尘的气力输送都需要氮气或惰性气体保护；而聚氯乙烯粉尘（1000mJ~2000mJ）、面粉（50mJ~540mJ）、米粉（100mJ）、果糖（180mJ）、纤维素（35mJ~250mJ）等粉尘的气力输送不需要氮气或惰性气体保护。可燃粉尘的ME与粉尘粒度分布、湿度、可燃蒸汽或气体含量以及测试仪器和条件等诸多因素有关，对于缺乏可靠爆炸性数据和生产实践经验的可燃粉尘，液氨储罐设备厂家，液氨储罐生产厂家，液氨储罐制造厂家需要测定MIE。