

# 合成树脂乳液内墙涂料固体含量测试

产品名称	合成树脂乳液内墙涂料固体含量测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

合成树脂乳液内墙涂料是指以合成树脂乳液为基料，加入填料、助剂等制成的室内装饰涂料。该涂料具有环保、耐水洗、耐磨损、附着力强等特点，已经成为室内装饰的材料之一。

GB/T9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》是我国对这类涂料制定的标准，其标准分为以下几个部分：

### 第1部分：定义和分类

该部分主要介绍了合成树脂乳液内墙涂料的定义、分类、产品标志等内容，为后续的技术要求和试验方法提供了基础。

### 第2部分：技术要求

该部分主要包括外观、干燥时间、附着力、硬度、耐水洗性、耐碱性、耐污染性、抗菌性等方面的技术要求。这些要求是保证合成树脂乳液内墙涂料质量的重要指标。

### 第3部分：试验方法

该部分主要介绍了各项技术要求的具体试验方法，包括外观检查、干燥时间测定、附着力测试、硬度测试、耐水洗性测试、耐碱性测试、耐污染性测试、抗菌性测试等内容。这些试验方法可以为制造商和使用者提供产品质量的评价标准。

除了上述三个部分外，《合成树脂乳液内墙涂料》标准还包括了附录A、B、C三个部分，分别是对试验方法所需设备、试验时环境条件及术语的说明。

在使用合成树脂乳液内墙涂料时，应注意其施工方法和施工环境，以充分发挥涂料的性能。同时，也要注意遵守相关的安全操作规程，以保证施工人员和使用者的安全。