

# 华为JPX202-FA9-83A/81B保安单元厂家

产品名称	华为JPX202-FA9-83A/81B保安单元厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	6.00/个
规格参数	普纬达:150 ±5 PWD-01:-40 70 宁波:-5 40
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

华为JPX202-FA9-83A/81B保安单元厂家MDF半导体保安单元与传统的气体放电管相比，具有快速响应、准确导通、华为JPX202-FA9-83A/81B保安单元厂家重复性好、性能稳定、寿命长的特点，同时可以大大降低维护费用及维护工作等。华为JPX202-FA9-83A/81B保安单元厂家与集成块保安单元相比，响应时间慢，但性能尚稳定，是目前机房较多在应用的保安单元，今后将由性能更优、华为JPX202-FA9-83A/81B保安单元厂家安全性能更好的集成块保安单元逐渐取代。技术要求：绝缘电阻 1000M 接触电阻 7m 常温电阻 22 ，华为JPX202-FA9-83A/81B保安单元厂家a、b线间电阻差 2 限制电压上限：华为JPX202-FA9-83A/81B保安单元厂家半导体保安单元在电压上升速率为100KV/s，限制电压上限 260V。不动作电压：在保安单元的各外线输入端和地之间施加-185V的直流电压，各输入端和地之间不能导通。不动作电流：40 时不动作电流为90mA，1h不动作。限流特性：25 时

产品特点与应用：

适用导线：

芯线直径为0.32mm ~ 0.6mm

外径（包括绝缘层在内）不超过1.4mm

jpx-lgj-jy列告器编辑7.jpx-lgj-jy列告器

产品特点与应用

适用于双面架、单面架；

输出光告，用于识别产生告警的列；

与架用总告器一起使用。

jpx-zgj-jy总告器编辑8.jpx-zgj-jy总告

产品特点与应用

适用于双面架、单面架；

输出声、光告警；提供远端告警监控开关量接口；

与架用列一起使用。jpx-gj-gy柜用告编辑

jpx-gj-gy柜用告器

产品特点与应用

适用于机柜、挂墙柜和挂墙架（可提供两列列

；

输出声、光告；

提供远端告监控开关量接口。

jpx202-fa9-81b气体放电管保安单元编辑

产品特点与应用

适用于局用交换设备、接入网设备的一级防护；

具备信号输出和大电流开路功能；

过压防护采用气体放电管：

直流击穿电压：190 - 260v

脉冲击穿电压：<800v(1kv/  $\mu$ s)

过流防护采用高速高分子热敏电阻，当电流为1a

时，动作时间 $<0.4s$ ；

符合yd/t 694-2004 《总配线架》；