

液氨贮罐设备厂家，液氨贮罐生产厂家，液氨贮罐制造厂家

产品名称	液氨贮罐设备厂家，液氨贮罐生产厂家，液氨贮罐制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液氨贮罐设备厂家，液氨贮罐生产厂家，液氨贮罐制造厂家倾泻（dumping）：倾泻是指在反应失控时将反应物料全部转移到盛有淬灭剂或/和抑制剂的倾泻槽。这既可保护反应器，又可提高生产能力。倾泻槽可安装在反应器下方，反应物料依靠重力通过反应器底部阀门排出。5 控制减压（controlled depressurization）：这项措施不同于紧急泄放，它是在不采用外部冷却的情况下，利用控制减压使物料蒸发冷却，降低反应温度。保证以上减缓措施有效，必须做到：

（1）充分考虑监测、启动和产生效果所需要的时间。（2）这些措施的设备、阀门、管道、仪表和相关的公用工程必须时刻处于备用状态，一旦需要立即动作。（3）根据HAZOP分析及安全功能评定，液氨贮罐设备厂家，液氨贮罐生产厂家，液氨贮罐制造厂家确定是否设置安全仪表系统（SIS）及其安全危险性等级（SIL），以提高系统的安全可靠性。

可燃气体压缩机布置及其厂房设计应符合下列规定：

1 宜露天布置或布置在敞开式或半敞开式厂房内；压缩机上方，除自用高位润滑油箱外，不应布置甲、乙、丙类工艺设备。

2 压缩机房宜设置调节通风的百叶窗，液氨贮罐设备厂家，液氨贮罐生产厂家，液氨贮罐制造厂家楼板除局部检修区域外宜采用钢格栅板，该钢格栅板的面积可不计入该防火分区的建筑面积内；当自然通风不能满足要求时，应设置机械排风设施。

3 应设置可燃气体报警仪。

4 厂房内应有防止可燃气体在地面或顶部积聚的措施。

5 单机功率不小于150kW的甲类可燃气体压缩机不宜与其他甲、乙、液氨贮罐设备厂家，液氨贮罐生产厂家，液氨贮罐制造厂家丙类设备房间布置在同一建筑物内。当受工艺条件限制，布置在同一建筑

物内时，压缩机房与其他甲、乙、丙类设备房间的中间隔墙应采用无门窗洞口的防火墙。

5.3.2 液化烃、可燃液体泵的布置应符合下列规定：

1 宜露天布置或布置在敞开式或半敞开式厂房内；

2 液化烃泵及操作温度不低于自燃点的可燃液体泵的上方不宜布置甲、乙、丙类工艺设备；当其上方布置甲、乙、丙类工艺设备时，应采用耐火极限不低于1.50h的不燃烧材料封闭式楼板隔离保护；

3 当操作温度不低于自燃点的可燃液体泵上方布置操作温度低于自燃点的甲、乙、液氨贮罐设备厂家，液氨贮罐生产厂家，液氨贮罐制造厂家丙类可燃