

# ODF单元箱 子框供应

产品名称	ODF单元箱 子框供应
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	65.00/个
规格参数	普纬达:150 ±5 PWD-00:-40 70 宁波:-5 40
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

### ODF单元箱

子框供应ODF单元箱是一种经过高密度,大容量设计的产品,具有外型美观大方,分配合理,ODF单元箱 子框供应便于查找,管理容易,安装方便及良好的操作性等特点。ODF单元箱具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能ODF单元箱 子框供应、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独配装成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、ODF单元箱 子框供应安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、ODF单元箱 子框供应跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

1. 材质:壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便;所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能,金属部件采用静电喷塑处理,以增加其防腐性能;材料的物理、化学性能稳定并且材料之间有良好的相容性;全部材料无腐蚀,对人体健康和其它设备无副作用。

2. 箱体颜色:灰色

3. 规格:19寸标准安装ODF单元箱

4. 机械性能:塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定;光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm;光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍。

5. 安装方式:既可装入配线架机柜,也可壁挂安装。

6. 应用范围:适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

备注:如需特殊规格可根据客户要求定做。

三、光纤ODF机架式光纤配线架选购配置说明：

- 1.ODF单元箱容量：12芯/24芯/48芯/72芯/96芯/144芯（LC双工可达288芯），可选空箱或满配
- 2.ODF箱对应高度:1U/ 2U/ 3U/ 4U/ 5U/ 7U
- 3.ODF配线架接口选型：SC/FC/LC单工/LC双工/ST等，
- 4.配线架产品等级：广电级/电信级/网络级，单模/多模/OM3/OM4
- 5.ODF单元箱配线架颜色:7035浅灰色（电气灰）/黑色/灰白色烤漆
- 6.ODF尺寸样式：“凸”字形300（浅灰色或黑色），四方形250mm深的（灰白色）