

原装日立 FG-7E 4-10形 启辉器

产品名称	原装日立 FG-7E 4-10形 启辉器
公司名称	深圳市朗磊贸易有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:日立 型号:FG-7E 是否加工:否
公司地址	龙岗区平湖镇力元路27号3楼
联系电话	0755-83317774 18938648240

产品详情

型号：fg-7e 灯管功率：4-10（w） 类型：荧光灯启辉器 品牌：hitachi/日立 额定功率：4-10（w）

峰值电压：100-110（v） 跳泡样式：平泡 连接方式：螺旋 加工定制：否

hitachi日立点灯器fg-7e启辉器 跳泡 点灯管 4-10形 品牌：hitachi日立

型号：fg-7e 直径：17mm 全长：40mm

口金：e17 使用电压：100v~110v 包装：25个/盒 使用瓦数：4-10w

进口松下点灯管110v fg-1e 10-30 松下panasonic fg-1e电子启辉器 瞬间启动光管 10-30w适用

fg-7e产品名称:点灯管(又称启辉器) fg-7e产品型号:fg-7e fg-7e产品管径:17mm fg-7e产品长度:40mm

fg-7e产品质量:9克 fg-7e产品额定电压:100v fg-7e产品动作所需时间:3秒以下 fg-7e产品寿命:6000次以上

fg-7e产品口金:e17 fg-7e适合灯管:fl4、fl6、fl8、fl10、fcl9、ful6、ful9、fgl9、fpl4、fpl6、fpl9、fdl9、fml9、gl

-4、gl-6、gl-8、gl-10 东芝出品,质量保证!!! 东芝知识:

启辉器的组成:氖泡，和内部的热变形接触点。有一些还在奶泡上并联一个电容作保护作用。 启

辉器的工作原理:通上电压，氖泡发光，发热。内部的热变形金属受热后由原来的u型开始伸直，触碰到另外一个电极，形成通路。然后奶泡冷却，通路断开，镇流器在电路断开的瞬间产生高压，激活日光灯