

FESTO小型气缸 DPDM-6-5-PA DPDM-Q-32-40-PA

产品名称	FESTO小型气缸 DPDM-6-5-PA DPDM-Q-32-40-PA
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FESTO 型号:DPDM-Q-32-40-PA 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

紧凑型气缸 DPDM

结构紧凑，更短更轻，可以多种方式拧紧。具有固定缓冲、抗旋转或两端活塞杆，单作用还是双作用：完全根据您的需要。

使用通孔和内螺纹安装

结构紧凑

活塞杆衍生型

用于位置检测

通过减少材料的使用实现可持续生产

相关型号：

DPDM-6-5-PA

DPDM-6-10-PA

DPDM-6-15-PA

DPDM-6-20-PA

DPDM-6-30-PA

DPDM-10-10-PA

DPDM-10-15-PA

DPDM-10-20-PA

DPDM-16-5-PA

DPDM-16-15-PA

DPDM-16-20-PA

DPDM-16-40-PA

DPDM-16-50-PA

DPDM-25-10-PA

DPDM-25-5-PA

DPDM-20-40-PA

DPDM-20-25-PA

DPDM-20-10-PA

DPDM-32-20-PA

DPDM-32-5-PA

DPDM-25-50-PA

DPDM-25-30-PA

DPDM-Q-6-15-S-PA

DPDM-Q-6-15-P-PA

DPDM-Q-6-10-PA

DPDM-Q-6-15-PA

DPDM-Q-10-5-S-PA

DPDM-10-5-P-PA

DPDM-Q-10-10-P-PA

DPDM-Q-10-15-S-PA

DPDM-Q-10-15-P-PA

DPDM-Q-10-20-PA

DPDM-10-10-P-PA

DPDM-10-15-P-PA

DPDM-10-15-S-PA

DPDM-Q-10-20-PA

DPDM-16-10-P-PA

DPDM-Q-16-5-PA

DPDM-16-5-S-PA

DPDM-16-5-P-PA

DPDM-Q-16-15-PA

DPDM-Q-16-10-PA

DPDM-Q-16-10-S-PA

DPDM-Q-20-10-P-PA

DPDM-20-5-P-PA

DPDM-Q-20-5-S-PA

DPDM-Q-16-40-PA

DPDM-Q-20-20-PA

DPDM-Q-20-15-S-PA

DPDM-Q-20-15-P-PA

DPDM-20-10-P-PA

DPDM-Q-25-15-PA

DPDM-Q-25-15-P-PA

DPDM-25-10-P-PA

DPDM-32-5-S-PA

DPDM-Q-32-5-S-PA

DPDM-Q-25-50-PA

DPDM-Q-25-30-PA

DPDM-Q-25-20-PA

DPDM-Q-32-30-PA

DPDM-Q-32-15-PA

DPDM-Q-32-50-PA

DPDM-Q-32-40-PA

ADN-40-10-I-P-A

ADN-40-25-I-P-A

ADN-40-15-I-P-A

ADN-40-35-A-P-A

ADN-40-35-I-P-A

ADN-50-5-A-P-A

ADN-50-10-A-P-A

ADN-50-15-I-P-A

ADN-63-15-I-P-A

ADN-63-20-I-P-A

ADN-63-10-I-P-A

ADN-16-60-I-P-A

ADN-12-60-A-P-A

ADN-12-60-I-P-A

ADN-20-10-I-PPS-A

ADN-20-30-I-PPS-A

ADN-20-25-I-PPS-A

ADN-20-15-I-PPS-A

ADN-25-15-I-PPS-A

ADN-25-10-A-PPS-A

ADN-25-25-I-PPS-A

ADN-25-35-A-PPS-A

ADN-25-30-A-PPS-A

ADN-25-50-I-PPS-A

ADN-25-40-A-PPS-A

ADN-32-30-I-PPS-A

ADN-32-20-A-PPS-A

ADN-32-10-I-PPS-A

ADN-25-80-I-PPS-A

ADN-40-10-I-PPS-A

ADN-32-80-I-PPS-A

ADN-S-6-5-I-A

ADN-S-6-5-A-A

ADN-S-6-5-I

ADN-S-6-5-A

ADN-S-6-10-I-A

ADN-S-6-10-A-A

ADN-S-10-5-A-A

ADN-S-10-5-I-A

ADN-S-10-5-I

ADN-S-10-5-A

ADN-S-10-10-I-A

ADN-S-10-10-A-A

ADN-S-10-10-I

ADN-S-10-10-A

ADN-S-12-5-I-P-A

ADN-S-12-5-A-P-A

ADN-S-12-5-I-P

ADN-S-12-5-A-P

ADN-S-12-20-A-P-A

ADN-S-12-20-I-P-A

ADN-S-12-15-A-P

ADN-S-12-15-I-P

ADN-S-12-15-A-P-A

ADN-S-12-15-I-P-A

ADN-S-12-10-A-P

ADN-S-12-10-I-P

ADN-S-12-10-A-P-A

ADN-S-12-30-A-P

ADN-S-12-30-I-P

ADN-S-12-30-A-P-A

ADN-S-12-30-I-P-A

ADN-S-12-25-A-P

ADN-S-12-25-I-P

ADN-S-12-25-A-P-A

ADN-S-12-20-I-P

ADN-S-16-10-A-P-A

ADN-S-12-35-A-P-A

ADN-S-16-5-I-P-A

ADN-S-16-5-I-P

ADN-S-16-20-A-P

ADN-S-16-15-A-P

ADN-S-16-15-A-P-A

ADN-S-16-35-I-P-A

ADN-S-16-30-A-P-A

ADN-S-16-25-A-P

ADN-S-16-25-I-P

ADN-S-20-15-I-P-A

ADN-S-20-15-I-P

ADN-S-20-20-I-P-A

ADN-S-20-20-I-P

ADN-S-20-25-A-P-A

ADN-S-20-35-A-P

ADN-S-20-45-I-P-A

ADN-S-20-45-I-P

行程15 mm

活塞直径32 mm

缓冲两端带弹性缓冲环/垫

安装位置可选

工作模式双作用

结构特点缸径 活塞杆 缸筒型材

位置检测通过接近开关

符号00991737

派生型一端活塞杆

扭矩/导向保护带联接板的导向杆

工作压力0.1 Mpa ... 0.8 Mpa

工作压力1 bar ... 8 bar

工作介质压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

工作和先导介质说明可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）

耐腐蚀等级 CRC2 - 中等耐腐蚀能力

油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性VDMA24364-B2-L

洁净室等级6级，符合 ISO 14644-1

环境温度-10 °C ... 80 °C

6 bar 时的理论力值483 N

6 bar 时的理论力值，返回行程415 N

6 bar 时的理论力值，前进行程483 N

0 mm 行程的移动质量109 g

每 10 mm 行程的额外移动质量10.5 g

0 mm 行程的基本重量331 g

每 10 mm 行程的附加重量52.5 g

安装方式要么：带通孔 通过内螺纹安装

气动接口G1/8

材料说明RoHS 合规

盖子材料精制铝合金

密封件材料TPE-U(PU)

外壳材料阳极氧化精制铝合金

活塞杆材料高合金不锈钢