

国内制造氨气缓冲罐的厂家，国内制造氨气缓存罐的厂家，国内制造氨气储存罐的厂家

产品名称	国内制造氨气缓冲罐的厂家，国内制造氨气缓存罐的厂家，国内制造氨气储存罐的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内制造氨气缓冲罐的厂家，国内制造氨气缓存罐的厂家，国内制造氨气储存罐的厂家
溶性与非水溶性可燃液体储罐之间； 3 互相接触能引起化学反应的可燃液体储罐之间； 4 助燃剂、强氧化剂及具有腐蚀性液体储罐与可燃液体储罐之间； 5 单罐容积不大于5000m³时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于20000m³； 6 隔堤所分隔的沸溢性液体储罐不应超过2个。6.2.11 防火堤及隔堤设计应符合下列规定：国内制造氨气缓冲罐的厂家，国内制造氨气缓存罐的厂家，国内制造氨气储存罐的厂家防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，并应采取防渗漏措施。 2 立式储罐防火堤的高度应比计算值高出0.2m，且应为1.0m~2.2m；卧式储罐防火堤的高度不应低于0.5m；堤高低限以堤内设计地坪标高起算，堤高高限以堤外3m范围内设计地坪标高起算。

3 立式储罐组内隔堤高度不应低于0.5m，卧式储罐组内隔堤高度不应低于0.3m。 4 在管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封堵。 5 在雨水沟穿堤处应采取防止可燃液体流出堤外的措施。国内制造氨气缓冲罐的厂家，国内制造氨气缓存罐的厂家，国内制造氨气储存罐的厂家在防火堤的不同方位应设置人行台阶，同一方位上两个相邻人行台阶的距离不宜大于60m，隔堤应设置人行台阶。6.2.12 立式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一半，卧式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于3m。6.2.13 相邻储罐（组）防火堤的外堤脚线之间应留有宽度不小于7m的消防空地。6.2.14 工厂储罐（组）的专用泵区应布置在防火堤外，国内制造氨气缓冲罐的厂家，国内制造氨气缓存罐的厂家，国内制造氨气储存罐的厂家与储罐的防火间距应符合下列规定： 1 距液化烃储罐不应小于15m； 2 距甲B、乙类固定顶储罐不应小于12m，距不大于500m的甲B、乙类固定顶储罐不应小于10m； 3 距浮顶储罐、丙A类固定顶储罐不应小于10m，距不大于500m的内浮顶储罐、国内制造氨气缓冲罐的厂家，国内制造氨气缓存罐的厂家，国内制造氨气储存罐的厂家丙A类固定顶储罐不应