

空气浮游菌采样器

产品名称	空气浮游菌采样器
公司名称	青岛众瑞智能仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青岛众瑞 型号:ZR-2050
公司地址	山东省青岛市崂山区山东头路58号盛和大厦1号楼7层
联系电话	0535-81920639 15969863580

产品详情

产品简介： zr-2050/2060型空气浮游菌采样器是一种高效的单级多孔撞击式采样器，该仪器基于安德森撞击原理，撞击速度为10.8m/s(zr-2050型)，20m/s(zr-2060型)，可将空气中直径大于1 μ m(zr-2050型),0.6 μ m(zr-2060型)的粒子全部采集。该仪器将空气通过多孔采样头吸入，撞击到 90mm的培养皿上，空气中的微生物即被“捕获”到琼脂培养基上。本仪器广泛应用于制药工业、食品工业、药检所、疾病控制、卫生防疫、医院等相关行业 and 部门。 相关专利： · zl201120166371.9

一种带自校准装置的空气浮游菌采样器 符合标准： · gmp 药品食品生产质量管理规范 · iso14698-1/2 洁净室及相关控制环境的生物污染控制 · gb/t 16293-2010 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法

执行标准： · q/0212 zrb006-2011 空气浮游菌采样器 技术特点： ·

zr-2050型相当于安德森撞击等级的1-5级； · zr-2060型相当于安德森撞击等级的1-6级； ·

原装进口风机，电子流量传感器，流量控制精度高； · 温度气压实时检测，并自动补偿采样流量； ·

达不到额定采样流量(电量不足或采样头堵塞)时自动停止采样，以保证采样准确性； ·

内置大容量锂电池，持续采样高达10小时； · 随时查询历史数据，可通过u盘导出； ·

点阵式液晶显示屏，中英文菜单化操作； · 实时时钟显示； ·

节电功能，自动调节背光亮度，无操作自动关机； · 全金属外壳，坚实耐用，时尚美观； · 采样头

0° ~ 90° 任意角度可调； · 专用三脚支架，采样高度可调； · 压缩气体采样头(选配)。