

# FESTO费斯托 超小型气缸 CDC-20 CDC-25 CDC-80

产品名称	FESTO费斯托 超小型气缸 CDC-20 CDC-25 CDC-80
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FESTO费斯托 型号:CDC-25 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

# 紧凑型气缸 CDC

超紧凑型 ISO 气缸符合 ISO 21287

标准。采用易清洗结构，高度耐腐蚀。派生型产品众多，适用于特定场合，多种活塞杆可供选择。

ISO 21287

与符合 ISO 15552 的同类标准气缸相比，占用空间最高减少 50%

环保型设计

防腐蚀性增加

派生型种类繁多，满足个性化应用

带内螺纹或外螺纹的活塞杆

用于位置检测

FESTO费斯托 超小型气缸 CDC-20 CDC-25 CDC-80

相关型号：

CDC-20 CDC-25 CDC-80

AEN-12

AEN-16

AEN-20

AEN-25

AEN-32

AEN-40

AEN-50

AEN-63

AEN-80

ADN-25-10-A-PPS-A

ADN-25-25-I-PPS-A

ADN-25-35-A-PPS-A

ADN-25-30-A-PPS-A

ADN-25-50-I-PPS-A

ADN-25-40-A-PPS-A

ADN-32-30-I-PPS-A

ADN-32-20-A-PPS-A

ADN-32-10-I-PPS-A

ADN-25-80-I-PPS-A

ADN-40-10-I-PPS-A

ADN-32-80-I-PPS-A

ADN-S-6-5-I-A

ADN-S-6-5-A-A

ADN-S-6-5-I

ADN-S-6-5-A

ADN-S-6-10-I-A

ADN-S-6-10-A-A

ADN-S-10-5-A-A

ADN-S-10-5-I-A

ADN-S-10-5-I

ADN-S-10-5-A

ADN-S-10-10-I-A

ADN-S-10-10-A-A

ADN-S-10-10-I

ADN-S-10-10-A

ADN-S-12-5-I-P-A

ADN-S-12-5-A-P-A

ADN-S-12-5-I-P

ADN-S-12-5-A-P

ADN-S-12-20-A-P-A

ADN-S-12-20-I-P-A

ADN-S-12-15-A-P

ADN-S-12-15-I-P

ADN-S-12-15-A-P-A

ADN-S-12-15-I-P-A

ADN-S-12-10-A-P

ADN-S-12-10-I-P

ADN-S-12-10-A-P-A

ADN-S-12-30-A-P

ADN-S-12-30-I-P

ADN-S-12-30-A-P-A

ADN-S-12-30-I-P-A

ADN-S-12-25-A-P

ADN-S-12-25-I-P

ADN-S-12-25-A-P-A

ADN-S-12-20-I-P

ADN-S-16-10-A-P-A

ADN-S-12-35-A-P-A

ADN-S-16-5-I-P-A

ADN-S-16-5-I-P

ADN-S-16-20-A-P

ADN-S-16-15-A-P

ADN-S-16-15-A-P-A

ADN-S-16-35-I-P-A

ADN-S-16-30-A-P-A

ADN-S-16-25-A-P

ADN-S-16-25-I-P

ADN-S-20-15-I-P-A

ADN-S-20-15-I-P

ADN-S-20-20-I-P-A

ADN-S-20-20-I-P

ADN-S-20-25-A-P-A

ADN-S-20-35-A-P

ADN-S-20-45-I-P-A

ADN-S-20-45-I-P

ADN-S-20-50-I-P-A

ADN-S-20-50-A-P-A

ADN-S-20-50-I-P

ADN-S-25-5-I-P-A

ADN-S-25-5-I-P

ADN-S-25-10-A-P-A

ADN-S-25-10-A-P

ADN-S-25-15-A-P

ADN-S-25-20-A-P

ADN-S-25-25-A-P-A

ADN-S-25-35-A-P

ADN-S-25-35-I-P-A

ADN-S-25-35-A-P

ADN-S-25-50-A-P-A

DPDM-6-5-PA

DPDM-6-10-PA

DPDM-6-15-PA

DPDM-6-20-PA

DPDM-6-30-PA

DPDM-10-10-PA

DPDM-10-15-PA

DPDM-10-20-PA

DPDM-16-5-PA

DPDM-16-15-PA

DPDM-16-20-PA

DPDM-16-40-PA

DPDM-16-50-PA

DPDM-25-10-PA

DPDM-25-5-PA

DPDM-20-40-PA

DPDM-20-25-PA

DPDM-20-10-PA

DPDM-32-20-PA

DPDM-32-5-PA

DPDM-25-50-PA

DPDM-25-30-PA

DPDM-Q-6-15-S-PA

DPDM-Q-6-15-P-PA

DPDM-Q-6-10-PA

DPDM-Q-6-15-PA

DPDM-Q-10-5-S-PA

DPDM-10-5-P-PA

DPDM-Q-10-10-P-PA

DPDM-Q-10-15-S-PA

DPDM-Q-10-15-P-PA

DPDM-Q-10-20-PA

DPDM-10-10-P-PA

DPDM-10-15-P-PA

DPDM-10-15-S-PA

DPDM-Q-10-20-PA

DPDM-16-10-P-PA

DPDM-Q-16-5-PA

DPDM-16-5-S-PA

DPDM-16-5-P-PA

DPDM-Q-16-15-PA

DPDM-Q-16-10-PA

DPDM-Q-16-10-S-PA

DPDM-Q-20-10-P-PA

DPDM-20-5-P-PA

DPDM-Q-20-5-S-PA

DPDM-Q-16-40-PA

DPDM-Q-20-20-PA

DPDM-Q-20-15-S-PA

DPDM-Q-20-15-P-PA

DPDM-20-10-P-PA

DPDM-Q-25-15-PA

DPDM-Q-25-15-P-PA

DPDM-25-10-P-PA

DPDM-32-5-S-PA

DPDM-Q-32-5-S-PA

DPDM-Q-25-50-PA

DHPS-6-A-S

DHPS-16-A

DHPS-10-A

DHPS-20-A

DHPS-25-A

DHPS-35-A

DHPS-10-A-NC

DHPS-10-A-NO

DHPS-16-A-NC

DHPS-16-A-NO

DHPS-20-A-NC

DHPS-20-A-NO

DHPS-25-A-NC

DHPS-25-A-NO

DHPS-35-A-NC

DHPS-35-A-NO

DHPS-L-10-A-S

DHPS-16-A-NC-S

DHPS-16-A-S-1

DHPS-6-A-B

DHPS-16-A-NO-S

DHPS-L-16A-S

DHPS-20-A-NC-S

DHPS-20-S

DHPS-2-A-B

行程1 mm ... 300 mm

活塞直径20 mm

基于标准ISO 21287

缓冲两端带弹性缓冲环/垫

安装位置可选

结构特点缸径 活塞杆

派生型活塞杆加长外螺纹 活塞杆上的定制螺纹 加长活塞杆 双端活塞杆 耐高温密封件，最高 120 ° C  
一端活塞杆



工作压力0.08 Mpa ... 1 Mpa

工作压力0.8 bar ... 10 bar

工作模式双作用

CE 认证（见合格声明）符合欧盟电磁兼容性指令

CE 标记（见合格声明）符合英国 EMC 指令

工作介质压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

工作和先导介质说明可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）

耐腐蚀等级 CRC3 - 高耐腐蚀能力

油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性VDMA24364-B2-L VDMA24364 区域 III

适合食品行业使用见补充材料说明

环境温度-20 ° C ... 120 ° C

6 bar 时的理论力值，返回行程141 N

6 bar 时的理论力值，前进行程141 N ... 188 N

安装方式要么：带通孔 通过内螺纹安装

气动接口M5

盖子材料精制铝合金 阳极氧化处理

活塞杆材料高合金不锈钢

缸筒材料精制铝合金 阳极氧化处理