

# 海南PVC土工膜价格,三亚防渗土工膜规格,琼中复合土工膜厂家

产品名称	海南PVC土工膜价格,三亚防渗土工膜规格,琼中复合土工膜厂家
公司名称	广州市杰袖土工材料有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:杰袖 型号:400g
公司地址	广州市番禺区洛溪南浦沿沙路95号
联系电话	020-84549961 18620688182

## 产品详情

海南pvc土工膜价格,三亚防渗土工膜规格,琼中复合土工膜厂家,【18620688182】广东杰袖土工膜现货供应,土工膜是防渗加固等作用的优秀产品,海南土工膜

材料(高分子合成材料):高密度聚乙烯(hdpe)、低压聚乙烯(ldpe)、氯化聚乙烯(cpe)、eva(乙烯共聚物)、pvc等。在中国国内,广大施工单位广泛普遍采用的材料,一般是hdpe土工膜、eva防水板、ldpe土工膜、防渗土工膜等。hdpe防渗膜产品分类:特宽幅低密度聚乙烯土工膜、特宽幅复合防渗土工膜(ldpe)、隧道专用复合防水材料、柔性乙烷烯-乙酸乙烯共聚物(evea土工膜)、环保用高(中)密度聚乙烯土工膜(hdpe土工膜)、普通高(中)密度聚乙烯土工膜,复合土工膜产品(一布一膜、二布一膜、二膜一布、三布两膜)等等。hdpe防渗膜选用优质的聚乙烯原生树脂,主要成分为97.5%的高密度聚乙烯,约2.5%的碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料,土工生产设备经三层共挤技术制成。所有产品均依据美国gri标准和astm测试标准执行生产,规格齐全,光面糙面厚度0.25mm-3.0mm,宽幅4m-12m,满足环保环卫、水利、建筑、市政工程、园林、景观、石化、矿业、盐业、农业、水产养殖业的应用要求。

土工膜特点:重量轻、成本低、耐腐蚀、具有反滤、排水、隔离、增强等优良性能

复合土工膜材料的购买必须是信誉良好厂家的产品,并要具有国家认证的权威单位的检测报告,必须具有出厂合格证;性能及特征指标和使用说明书,并委托第三方对产品进行检测,合格后方可使用。在选择复合土工膜宽度时应在满足厚度要求的前提下使膜接缝最少。运至现场的土工膜应在当日用完。太液池外围水系、漕渠设计采用土工膜,两布一膜,幅宽10m,土工布的质量为a2d11000/0.5-10。按照推进城乡经济社会发展一体化的要求,搞好社会主义新农村建设规划,加快改善农村生产生活条件完善农村社会保障体系,逐步提高保障标准 防渗膜、hdpe土工膜物理力学性能指标符合下列表的要求,项次 指标 标准值 项次 指标 标准值 1 单位质量 1000g/m<sup>2</sup> 5 抗冻性 -70 2 拉伸强度 17mpa 6 连接强度 母材强度 3 断裂伸长度 450% 7 尺寸稳定性 ±3% 4 直角撕裂强度 80n/mm 8 渗透系数 1.0×10cm/s

5.2现场准备 基底准备：检查并确认基础支撑层已具备铺设复合土工膜的条件。基面应干燥（含水率应控制在15%以下）压实（密实均匀，压实系数 0.95）。表面平整、无裂痕、无泥泞、无洼陷、坡度均匀一致，铺膜内的平直度应平缓变化，阴阳角处圆滑。农村基础设施建设要以水利为重点，大幅增加投入，完善建设和管护机制，推进小型病险水库除险加固，加快大中型灌区配套改造，搞好抗旱水源工程建设，完善农村小微型水利设施，全面加强农田水利建设这样，原来的土工织物一词已经远远不能概括各类产品的含义，于是在国际上出现了许多的替代名称，其中土工材料一词最为通用，不过习惯上仍然统称之为土工织物 5.3土工膜技术及人员准备：施工前应对图纸审核，了解本工程施工图中的技术要求，并根据施工方案或技术措施，做好上岗前培训和技术交底。

hdpe防渗膜产品特点:抗老化、抗紫外线、极好的抗撕裂、抗穿刺能力、摩擦系数大、脆性低、热变形小、具有良好的化学稳定性、适应环境温度范围大、耐高低温、耐沥青、油及焦油、耐酸、碱、盐等化学溶液、极佳防渗效果、施工周期短、成本低、无毒、抗植物根系、抗化学腐蚀性能、防渗透效果好。

欢迎各位来电咨询订购：丁经理18620538869 020-29018225