

山东超强建筑工地洗轮机

产品名称	山东超强建筑工地洗轮机
公司名称	济宁市任城区超强工程机械厂
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:山东超强 型号:多种型号
公司地址	济宁市任城区长沟镇白果树村
联系电话	0537-2581288 15698097779

产品详情

工程车辆全自动洗轮机由电脑软件控制，可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

- 1.全自动清洗，无需人工操作
- 2.时间紧凑，50秒钟清洗完毕。
- 3.清水循环利用，节约用水。
- 4.设备牢固耐用，使用周期长，随时方便转场。
- 5.运输安装简便，二小时投入使用。
- 6.质量最可靠，价格最低廉，服务最快捷。

项目	xj-100t型
长×宽×高	2400×3600×1000mm
清洗方式	车辆自行
清洗选择	自动、手动
冲洗压力	3-4kg/cm ²
电源	三相380v 50hz
功率	5.5kw
耗水量	循环用水
洗车速度	1-2分钟
启动方式	机械感应
排泥方式	直排、人工排、机排

产品使用方法 一般情况下，手动/遥控控制的洗轮机您只要操作遥控器即可完成清洗工作，如机械自动/手动控制的洗轮机它自动就会完成清洗工作。

一、系统开机 首先您闭合主控箱内的3p断路器即可开机进入工作准备状态。开机后，系统处于开机状态，控制箱电源指示灯亮。

二、启动冲洗操作

- 1、无自动控制的：当车辆缓慢行驶到将要进入洗轮机时您只要按下或者控制箱上的“启动”按钮，工作指示灯亮，水泵开始工作清洗开始，40s（控制箱内时间继电器0-60s可调）左右水泵自动停止，完成一次作业，工作指示灯灭。
- 2、有自动控制的：当车辆缓慢驶入洗轮机时，汽车前轮经过感应开关水泵

启动清洗开始，工作指示灯亮，40s（控制箱内时间继电器0-60s可调）左右水泵自动停止，完成一次作业，工作指示灯灭。

三、注意事项

一、安全方面

- 1、本系统需专人值守操作，下班后或在没有人的情况下，应关闭总电源。
 - 2、保持主控箱、遥控器工作环境干燥，严禁用湿手直接对这些设备进行操作。
 - 3、非专业人员不得拆卸系统的任何部件。
 - 4、对设备保养维修时，务必切断总电源。
- #### 二、使用方面
- 1、车辆进入洗轮机前，请确认车主已关好门和窗。
 - 2、启动冲洗操作后，请不要有任何人在洗轮机附近设备工作区域内逗留。
 - 3、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防结冰。
 - 4、在执行程序期间，不要擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。

有问题联系我们，我们为您免费运输免费为您安装调试，我们也诚招各地代理，期待您的加盟，欢迎您来电咨询来厂考察！

公司名称：济宁市任城区超强工程机械厂

公司地址：山东济宁任城区长沟工业园88号 24小时服务电话：400-629-6989 联系电话：15725478782

联系人：马婷