

# 立式离心泵 天津离心泵 FP塑料离心泵

产品名称	立式离心泵 天津离心泵 FP塑料离心泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

## 产品详情

深圳博耐泵业专业生产各种衬氟管道泵，氟塑料是当今世界优良的耐腐蚀材料，衬氟管道泵是结合国内优秀水力模型和采用IS型离心泵之性能参数，在一般立式管道泵的基础上进行巧妙组合设计而成。该产品具有特强的耐腐蚀性能，可替代316L不锈钢、钛合金等贵金属材质，而且效率高又节能、噪音低、运行平稳、性能可靠等优点，该泵可称之为化工行业的佼佼者。

### 泵壳

离心泵的过水部分要求有良好的水力条件。水泵及泵站设计计算叶轮工作时，天津离心泵，沿蜗壳的渐扩断面上，衬氟离心泵，流量是逐渐增大的，为了减少水力损失，耐腐蚀离心泵，在离心泵设计中应使沿蜗壳渐扩断面流动的水流速度是一常数。水由蜗壳排出后，经锥形扩散管而流入压水管。蜗壳锥形扩散管的作用是降低水流的速度，使流速水头的一部分转化为压力水头。泵壳的材料选择，除了考虑介质对过流部分的腐蚀和磨损以外，还应使壳体具有作为耐压容器的足够的机械强度。

我们选择管道泵的型号时，根据泵站设计流量和所选单泵流量（Q代表流量，立式离心泵，H代表扬程），确定不同泵型的管道泵台数，并力求满足要求。绘制灌溉(排水)区用水或排水设计流过程线，将所选管道泵不同台数运行时的泵站出流量过程线与灌排设计流量过程线进行拟合检查能否满足灌排流变化的要求。如果拟合流量过程线(即泵站出流过程线)与灌排设计流盘过程线比较接近，则表明所选泵型的台数;基本能够适应灌溉(排水)要求。在灌溉(排水)允许的范围内，可适当修订设计流量过程线，使两者吻合。

立式离心泵-天津离心泵-FP塑料离心泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博耐泵业——您可xinlai的朋友，公司地址：深圳市光明新区玉律村大洋一路7号，联系人：李先生。