

华富蓄电池6-GFM-24阀控密封铅酸蓄电池12V24AH直流屏专用

产品名称	华富蓄电池6-GFM-24阀控密封铅酸蓄电池12V24AH直流屏专用
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:华富 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

华富蓄电池6-GFM-24阀控密封铅酸蓄电池12V24AH直流屏专用

产品特点：

- 1、维护简单：充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
 - 2、持液性高电解液被吸收于隔板中，保持不流动状态。
 - 3、安全：由于过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。
 - 4、自放电极小：用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。
 - 6、内阻小：由于内阻小，大电流放电特性好。
 - 7、深放电后有优良的恢复能力：万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。
-
- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
 - 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
 - 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

华富蓄电池6-GFM-24阀控密封铅酸蓄电池12V24AH直流屏专用