

芜湖美孚润滑油有限公司

产品名称	芜湖美孚润滑油有限公司
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	550.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:1号 产地:太仓
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

美孚力士 EP 高性能系列包含 0、1、2、3、004 和 023 产品，其中前四种为通用工业润滑脂，另外两种为特殊用途半流体润滑脂。此系列羟基硬脂酸锂基润滑脂经专门配制而成，可提供额外的抗磨损、防锈和抗水冲刷保护。可达美国润滑脂学会 (NLGI) 00 级至 3 级，基础油粘度为 ISO VG 150 和 320。

美孚力士 EP 0、1、2 和 3 润滑脂适用于大多数类型的工业应用，包括存在高压或冲击载荷的重负荷应用。这些润滑脂具有出色的防锈蚀和防腐蚀性能，可经受水的冲刷，因此尤为适合经常处于潮湿环境的设备。美孚力士 EP 0 和 1 适用于集中供脂系统。美孚力士 EP 2 和 3 是通用型润滑脂。建议操作温度范围为 -20C 至 130C，但如果相应地增加润滑频率，也可以在温度更高的条件下使用。

美孚力士 EP 004 和美孚力士 EP 023 特别适用于润滑密封不良的齿轮箱中的封闭式齿轮和轴承。在许多其他工业应用中，由于密封件磨损或缺失而导致泄漏，传统齿轮油无法留在齿轮箱、链条箱等部件中，但美孚力士 EP 004 和美孚力士 EP 023 在这些应用中同样可以正常工作。美孚力士 EP 004 和 023 的建议操作温度范围均为 -20C 至 120C。