

河源钢结构厂房光伏检测 广告牌质量安全检测公司 服务优良

产品名称	河源钢结构厂房光伏检测 广告牌质量安全检测公司 服务优良
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区 21号新艺园区商业楼
联系电话	18118749536 18123793574

产品详情

公司凝聚房屋安全检测、广告牌检测、钢结构检测、厂房检测、建设工程质量检测、建筑结构设计及房屋造价评估行业人才，致力于打造工程行业类经营范围较广、结构较齐、技术资质较高的综合型企业。经营范围：房屋检测、厂房检测、钢结构检测、广告牌检测、工程质量检测、构筑物检测、房屋加固施工咨询等。

主要的检测范围可以分为基础检测、材料检测、广告牌结构荷载试验及动力测试等。基础检测一般是从广告牌钢柱表面油漆剥落与锈蚀情况，柱脚锚栓螺母、螺母与锚杆拧紧等情况，广告牌桁架杆件油漆剥落与锈蚀情况，广告牌的轴网尺寸，钢柱壁厚度等。整个检测过程先要做一些现场检测前的准备工作，明确项目检测目的和要求，现场踏勘检测广告牌，与相关人员交流沟通，初步了解广告牌特点及检测实施难易程度。调取检测广告牌结构设计图纸、及修缮改造历史等资料，如没有结构图纸将进行现场勘察初步绘制广告牌结构示意图。

对灯光、供电、电气控制设备应每月维护一次，确保用电安全，确保不发生漏电、不亮灯现场。灯光照明应做到即坏即修，确保市容景观完好无损。突击维护与保养应按下列规定进行：大风季节，应对广告牌钢结构进行突击检修和维护保养，重点是结构强度、刚度和结构节点、连接焊缝、螺栓、地脚螺栓(锚栓);在大风季节，应对户外广告牌钢结构面板连接的牢固程度进行检修保养和加固处理，尤其是面板的螺钉(包括铆钉)，材料的风化、锈蚀程度。薄膜结构的广告画面，应对其牢固度、风化、老化程度进行检修和加固，钢绳的绑扎应牢固可靠。

广告牌投入使用后，应定期检查和评估广告牌的安全性。楼面广告牌检测和评估可以及时发现和更换损坏和老化的部件。如果主要部件严重老化或损坏，地面广告许可证检查和后应考虑加固措施。地板广告牌的检查和应注意防腐。地板楼面广告牌检测中常用的钢材防腐措施包括：涂装钢材表面;如果在楼面广告牌检测和评估中使用不同的金属材料，应对接触面进行绝缘处理;此外，还应注意地板楼面广告牌检测和识别材料的放置，以避免积水对材料造成腐蚀。

户外广告牌检测的基础和螺栓连接点可能会变形或松动，在户外广告牌检测过程中应注意这方面的痕迹。新安装的户外广告牌使用2-3年后，就需要进行户外广告牌检查。户外广告牌检测钢结构荷载分析：户

外广告牌检测广泛应用于户外。钢结构广告牌可以起到很好的宣传作用。同时，户外广告牌检测也非常重要。户外广告牌检测应委托有资质的检测单位进行。

公司以“遵守相关规定，全心全意的为客户服务”为宗旨，以“科学、公正、共赢”为质量方针，不断拓展业务领域和服务范围，不断提高全员素质和各项检测能力，加强检测全过程质量控制，以保证质量管理体系的有效运行，保证检测工作的公正性、科学性和准确性，较好地为社会服务。