

矿用语言风门传感器 本质安全隔爆型 全自动行车门用 127V电压

产品名称	矿用语言风门传感器 本质安全隔爆型 全自动行车门用 127V电压
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1080.00/台
规格参数	电压:127v 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用语言风门传感器，其中的一个风门为打开，仪器输出的信号为“关”，没有声报警，有光报警，两个风门都打开时输出的信号为“开”，同时两个仪器都有声光报警器。工作环境条件：a.温度：0~40 b.相对湿度：96%（+25）c.大气压力：86~116kPa。具有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下；传感器能承受的贮存条件为：a)高温：60；b)低温：-40；c)平均相对湿度：95%（+25）；d)振动：加速度50m/s²；e)冲击：加速度500m/s²。

矿用隔爆兼本安型声光报警器（以下简称“报警器”）主要用于煤矿井下含有爆炸性气体的场所，为运输巷道入口、出口或三叉口处打点和声光报警，也可作立井提升的声光报警。报警时除具有灯光指示的功能，还具有语音提示，使之符合新的《煤矿安全规程》的规定要求。KXB127矿用声光语音报警器工作环境

大气压力：86~106kPa，海拔不大于2000M

环境湿度：不大与95%（+25）

环境温度：5 ~+40

KXB127矿用声光语音报警器，除具有打点及打点时灯光指示的功能，还具有语音提示。