

J48W-320P不锈钢法兰针型阀

产品名称	J48W-320P不锈钢法兰针型阀
公司名称	常州中扬阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中扬 型号:J48W-320P
公司地址	常州市天宁区龙城大道
联系电话	86-051985562851 13815019005

产品详情

j48w-320p j43w-320p法兰针型阀

j43w-16p j43w-25p j43w-40p j43w-64p j43w-100p j43w-250p j43w-160p j43w-320p

j43h/w法兰针型阀 j43h/w法兰针型阀 公称压力(mpa) : pn10 pn16 pn2.5 pn4.0 pn6.4 pn16 pn32 pn42
公称通径 : dn10 ~ dn25 适用介质 : 油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质(强腐蚀性介质)
适用温度 : -20 ~ +440 -70 ~ -240 制造材料 : 20#、wcb、201、1cr18ni9ti、304、316、316l
定做压力 : 0—100mpa 温度 : 零下40 ---1200 型号 j48w-160p j48w-16p j48w-320p j48w-32p 适用范围
用于石油、化工、冶金, 电力、医药、造纸、制糖、航空、食品、机械等工业自控管路系统中。
法兰针型截止阀j43w_j43h主要零部件材料 :

序号	零件名称	材质
1	法兰	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
2	阀体	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
3	阀盖垫片	紫铜(red copper) ptfe
4	阀盖	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l

5	填料垫	ptfe 柔性石墨 金属盘根
6	填料	ptfe 柔性石墨
7	填料压盖	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
8	锁紧螺母	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
9	阀杆	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
10	手轮	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
11	带帽螺母	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l

法兰针型截止阀j43w_j43h外型结构尺寸:

型号	公称通径 dn	a	b	c	f	n- \varnothing	l	h	d0
j43w/h	dn10	90	60	41	14	4- \varnothing 14	130	90	60
j43w/h	dn15	95	65	46	14	4- \varnothing 14	132	90	60
j43w/h	dn20	105	75	56	16	4- \varnothing 14	150	105	80
j43w/h	dn25	115	85	65	16	4- \varnothing 14	150	120	100

中扬阀门订货流程

- 1、用户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：a、结构长度 b、连接形式 c、公称直径、全通径、缩径、管道尺寸 d、运用介质及温度、压力范围 e、试验、检验标准及其他等要求。
- 2、如由用户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的前提下签订合同。本公司可根据客户特定要求配置各类电动、气动、液动、电磁动驱动装置。
- 3、期货、订货的用户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点，并先按总额的30% 预定金或全额货款及时汇入我公司账户，其余货款待发货前汇入，以便及时安排发货。

中扬阀门产品承诺

- 1、产品品质承诺：我厂所提供的各类阀门均按 gb、jb、sh、hg、cj 等相关的国内标准以及 ansi、jis、bs、din 等国外行业标准设计制造和检查验收并可根据用户特殊要求冶炼和制造。
- 2、产品供货承诺：我们保证提供全新的无缺陷的产品，同时提供有关产品的相关图纸和其他技术文件，在货物抵达工地后，将同时派出技术人员到现场，保证用户在使用过程中，无后顾之忧。
- 3、售后服务承诺：我厂产品质保期为自出厂起 12 个月，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。产品在使用中我厂定期组织技术质检部人员进行访问，让产品更好的投入使用。让用户更放心。