

双向自动无压风门 气动正反平衡式臂式机构 全尺寸定制岳通矿用

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 双向自动无压风门 气动正反平衡式臂式机构 全尺寸定制岳通矿用 |
| 公司名称 | 山东岳通机械科技有限公司 |
| 价格 | 1980.00/套 |
| 规格参数 | 是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用 |
| 公司地址 | 山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米 |
| 联系电话 | 18805488208 18805488208 |

产品详情

双向自动无压风门,双向自动平衡风门,气动正反向风门,矿用双向自动风门,双向气动无压风门全自动无压风门采用光控、雷达或红外感应器等采集需要开闭矿用风门的信号传递给ZMK-127风门自动控制装置主机,然后指令气动装置等组成部件协同完成动作,完成风门自动化。的智能化自动化开合。红外传感装置有发射端和接收端两部分组成,没有矿车或行人通过的情况下,红外线发射端和接收端必须在一条直线上,即完全对射;鉴于无压风门起初的风门控制智能系统存在的问题,诸多矿用设备企业攻关研发出新型的风门,全自动风门,全自动控制装置即电磁控制系统与气动控制装置合成一体化,

安装于风门门扇跟门框上,当门扇打开时,门扇上的磁铁与门框上的感应装置分离大于一定距离后,传感器给出信号,信号输送至语音箱,从而发出“风门已打开”的提示音。

风门开闭状态传感器由传感头组和磁块两部分构成,传感头组由干簧管外壳、插头、插座电缆固定板等组成、磁块组由Y25BH磁铁、外壳等组成。风门传感器是与煤矿环境监测系统配套使用的产品。