

钢质 风门闭锁滑轮 闭锁器复位器 重锤式机械闭锁装置 岳通机械

产品名称	钢质 风门闭锁滑轮 闭锁器复位器 重锤式机械闭锁装置 岳通机械
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	660.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

风门闭锁滑轮,风门机械闭锁装置,风门机械连锁装置,重锤式机械闭锁器,工作原理：风门闭锁装置安设两道风门之间，用膨胀螺栓或支架固定在井下巷道的一侧即可，风门闭锁装置通过软连接(钢丝绳)，一端连接到风门的机械连杆上，另一端则分别连接到两个重锤上，两个重锤能够相互锁止，即一个重锤被提出时另一个被锁止，便可实现两道风门之间的互锁，两道风门使用

山东岳通机械科技有限公司技术指标和要求：

- 1、系统采用优质气动元件，纯气动控制不需介入电源，防火防爆。要求安装方便、反应灵敏、闭锁可靠、故障率低。
- 2、配合实际测量风门尺寸，定制生产风门驱动机构，做到一门一策，满足各种类型风门尺寸安装要求。
- 3、采用SK-Q气控系统，压缩空气为动力，能够实现自动控制，有效地减轻劳动强度，两道风门自动闭锁，能够防止通风系统短路运行。
- 4、风门开启角度须 90°，控制系统具有调整开关门速度的装置。

5、气动控制装置内须配置气水分离器可将压缩空气中的水份分离，60 μ m过滤精度气源处理器保障气动元件的使用寿命。

6、具备远程复位功能：若远方第二道风门未关，可就近按下复位按钮，将其关闭后开启道风门方便行人车辆通过。杜绝远方第二道风门后强行开启道风门造成风门及附属装置损坏，同时满足矿井闭锁可靠的要求。