

批发供应 佳能单反1000D 佳能相机 单反相机

产品名称	批发供应 佳能单反1000D 佳能相机 单反相机
公司名称	马俊霞（个体经营）
价格	3518.00/部
规格参数	品牌:佳能 型号:1000D 数码相机类型:全画幅单反
公司地址	中国 山东 德州市德城区 山东省德州市德城区步行街科技市场祥云科技
联系电话	86-053413184123660 13184123660

产品详情

品牌	佳能	型号	1000D
数码相机类型	全画幅单反	有效像素	1010万
光学变焦倍数	无	液晶屏尺寸	2.5（英寸）
最大分辨率	3888 × 2592	存储介质	SDHC卡
数码变焦倍数	无	机身内存	无
传感器类型	CMOS	传感器尺寸	1/2.5英寸及以下
数据接口	USB2.0		

基本规格


产品类型	单反数码相机
品牌	佳能（canon）
上市日期	2008-07
传感器类型	cmos
传感器尺寸	22.2 × 14.8mm
总像素	1050万像素
有效像素	1010万像素
最高分辨率	3888 × 2592像素
图像分辨率	3888 × 2592、2816 × 1880、1936 × 1288
影像处理器	digic iii
取景器与显示屏	
取景器	类型:眼平五面镜视野率:垂直/水平方向约95%放大倍率:约0.81倍(-1m-1，使用50mm镜头对无限远处对焦)眼点:约21毫米(

	<p>自目镜透镜中央起)内置屈光度调节: - 3.0-+1.0m-1(屈光度) 对焦屏:固定式、精确磨砂反光镜:快回式半透明(透光率/反光率: 40/60, 使用ef 600mm f/4l is usm或更短镜头时无取景器变黑情况)取景器信息:自动对焦信息(自动对焦点、合焦确认指示灯), 曝光信息(快门速度、光圈值、自动曝光锁、曝光量、iso感光度、曝光警告), 闪光信息(闪光灯准备就绪、高速同步、闪光曝光锁、闪光曝光补偿), 单色拍摄、白平衡矫正、最大连拍数量、存储卡信息景深预视: 使用景深预视按钮启动</p>
显示屏尺寸	2.5英寸
显示屏类型	23万像素视野率: 大约100%亮度调节: 7级
旋转液晶屏	不支持
闪光灯	
相机内置闪光灯	闪光测光:e-ttl ii自动闪光闪光灯准备就绪指示灯:在取景器中闪光灯准备就绪图标亮起闪光灯覆盖范围:17mm镜头视角闪光曝光补偿: ± 2级间以1/3或1/2级为单位调节闪光曝光锁
外接闪光灯	ex系列闪光灯
闪光控制	e-ttl ii
闪光同步	
拍摄性能	
兼容镜头	佳能ef系列镜头(包括ef-s系列镜头)(35毫米换算焦距约为镜头焦距的1.6倍)
镜头卡口	佳能ef卡口
快门类型	电子控制焦平面快门
快门速度	1/4000秒-1/60秒、闪光同步速度1/200秒; 1/4000秒-30秒、b门(总快门速度范围, 可用范围随拍摄模式各异)
曝光模式	程序自动曝光, 快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、景深优先自动曝光、手动曝光、e-ttl ii自动闪光
曝光补偿	± 2.0 ev, 每级1/2ev或1/3ev可调
感光度	基本拍摄区模式: 自动设置(iso100-800) ; 创意拍摄区模式: iso 100-1600(以整级为单位调节)、自动
白平衡	自动、日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、用户自定义
测光方式	35区ttl全开光圈测光: 评价测光(可与任何自动对焦点联动), 局部测光(取景器中央约10%的面积), 中央重点平均测光
对焦模式	单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(mf)
自动对焦点	7个自动对焦点
对焦类型	ttl辅助影像重合, 相位检测
连拍功能	jpeg: 最大约3张/秒raw: 最大约1.5张/秒raw+jpeg(大/优): 最大约1.5张/秒最大连拍数量: jpeg(大/优): 约514张, raw: 约5张, raw+jpeg(大/优): 约4张*基于2gb sd存储卡、iso 100和标准照片风格条件下的佳能测试标准* 根据拍摄主体、存储卡品牌、图像记录画质
自拍功能	10秒、2秒、多张

遥控功能	支持
视频拍摄功能	不支持
视频输出	支持
录音功能	不支持
菜单语言	英文、德文、法文、土耳其文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、俄文、简体中文、韩文、日文、繁体中文
场景模式	全自动、人像、风光、微距、运动、夜景人像、闪光灯关闭、程序
数据接口	usb2.0
其他特性	
存储性能	
存储卡类型	sd、sdhc卡
内置存储容量	无
照片格式	jpeg、raw (14位, 佳能原创)、raw+jpeg
附件	
电池类型	电池lp-e5 (一节) , 用电池盒兼手柄bg-e5时, 可以使用aa型电池
电池续航能力	不开闪光灯约拍摄600张图片, 50%使用闪光灯约拍摄500张图片
附带软件	usb驱动程序、digital photo professional, zoom browser ex, eos capture, photostitch
附件	eos数码处理光盘、软件使用手册光盘、电源线、充电器、锂离子充电电池lp-e5、接口连接电缆ifc-200u (usb线)、视频电缆vc-100、相机宽背带ew-100db iii
外观尺寸	
颜色	黑色
尺寸	126.1 x 97.5 x 61.9mm
重量	475g

佳能eos 1000d基本参数

佳能 eos 1000d(单头套机18-55 is)



产品重量	475克 (机身)
------	-------------

重要需知：

1:由于淘宝自身原因导致宝贝详情描述均为自动生成且存在错误，请您务必以官方描述为准!

佳能官方网站：<http://www.canon.com.cn/>

1.我们不接受任何形式的讨价还价（当月活动除外）。在淘宝购物，搜索型号，所有商家的价格都显示出来，相信您是多重对比后找到了我们。不提供价格保护，拍下付款已证明您接受我们的价格。

2.快递一定要本人签收，请事先告诉可能的签收人,不要签收本人快件。签收时要尽量先验货后签名，如派件员不肯。可先签收再让其稍等几分钟当面检查货物，如发现产品缺少或产品损坏，请直接拒收退件，并以最快速度联系我们说明情况。如签收后再通知本店货物和实际购买数量不对、产品损坏或者附件缺少，请恕本店无能为力，不承担任何责任。

3.发票问题,本店所有产品一律不含税批发价出货.需要开发票的顾客,按你开票的总金额代税局另外收取8%。（开发票请与客服沟通协商好）

4.严禁品：部分外省,有电池,液体,光盘快递只能走汽运,相对慢点。不能接受的顾客,请选择贵10元左右的ems。不另外通知。望理解!

产品售后服务一切保修服务相关事宜，都请先通过淘宝旺旺和本店客服进行联系后，再进行相关操作。1.我们谢绝一切形式的到付快递，如果收到到付快递我们将不予收货，货物将退回到您处。如需要本店承担的部分，由客户垫付，我们收到货品，检验后符合退换货政策的，这部分费用返还给客户。

2.请妥善保管质保卡及购买凭证，于产品故障送修时一并出示。一切保修都以产品生产厂家规定之保修条例为准。（本店只代为保修，一切以生产厂商规定之保修条例为准）

以下情况不属于保修服务范围：1.不能出示产品有效质保凭证，或产品外观损坏。2.产品超出产品所规定的质保期限的；3.未依据产品使用说明书或未依据说明书所指示的电脑工作环境使用、维护、保管所导致的故障和损坏；4.非官方的维修人员对产品修理、更改、或拆卸而造成的故障或损坏的；5.使用盗版软件或因病毒感染而导致故障或损坏的；6.因不可抗力如战争、水灾、火灾、地震、雷击、飓风等；而导致故障或损坏的；

4.以下情况我们不能提供退换货服务：(1)任何非我们的产品的，数码出售的商品，无相关销售单据和序列号证明；(2)任何已使用、影响二次销售的商品，若因质量问题，则退换货不受此限；(3)任何因非正

常使用及保管导致出现质量问题的商品(碰撞、进液、自行拆机、维修)；(4)商品的外包装破损，包括商品附件、说明书、质保卡、吊牌、标签、发票、赠品等不完整或污损；(5)产品和配件出现损毁以及不正确的使用；(6)不接受以价格为理由的退换货。

数码产品不象其他产品，售出一天就不是新品了。本商品即已售出不负责退换货。！

联系电话：13184123660 如有任何问题可电话联系解决。