

电动旋转刷式自清洗过滤器

产品名称	电动旋转刷式自清洗过滤器
公司名称	梅科阀业科技（上海）有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:梅科阀业 型号:标准 包装:木箱
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路313号321室
联系电话	86-02126587750 15800958361

产品详情

电动旋转刷式自清洗过滤器综述：

电动旋转刷式自清洗过滤器是适用于水质较差，大流量场合的电动刷式自清洗过滤器。最高流量可达7200立方每小时，过滤精度从3500-100um.

电动旋转刷式自清洗过滤器过滤过程：

原水从过滤器的进口进入后，通过滤网在经由出口管向外流出，杂质积累在滤网内表面形成“滤饼”，随着滤网拦截的杂质的增加，过滤器进出口之间将产生压差。

电动旋转刷式自清洗过滤器自清洗过程：

在过滤器清洗过程中，系统并不断流，仍在供水，过滤器的排污阀打开，马达启动并驱动过滤器内部的刷式清洗装置转动，将滤网拦截的杂质刷下并通过排污阀排出。

电动旋转刷式自清洗过滤器控制系统：

过滤器本体上装设有压差开关，当压差达到设定值（通常是0.05mpa）时，便传递信号给配套的控制箱，控制箱发出执行指令：启动马达，驱动内部的刷式清洗机构进行循环清洗，同时打开排污阀，杂质通过排污阀排出本体外，整个清洗过程仅需十几秒钟，清洗时系统不断流，控制箱设置有多项保护功能，并能记录系统清洗情况。

过滤器将在以下条件启动一次自清洗过程：

- 1.从压差开关接收到信号；
- 2.定时器达到预定时间；
- 3.手动启动。

控制箱另还有以下功能：

1.持续清洗功能；2.清洗计数功能；3.报警输出-
可接入中央空控制室，远程监控过滤器的运行状态4.可根据用户要求增设其他功能。

电动旋转刷式自清洗过滤器现场加工图：

电动旋转刷式自清洗过滤器工程应用案例：