

lc5.0轻集料屋顶找坡混凝土 保温隔热 大城云翔

产品名称	lc5.0轻集料屋顶找坡混凝土 保温隔热 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

轻集料混凝土具有自重轻、保温隔热和耐火性能好等特点。结构轻集料混凝土的抗压强度高可达70兆帕，与同标号的普通混凝土相比，可减轻自重20~30%以上，结构保温干拌复合轻集料混凝土是一种保温性能良好的墙体材料，其热导率为0.233~0.523瓦/(米*开)，仅为普通混凝土的12~33%。轻集料混凝土的变形性能良好，弹性模量较低。在一般情况下，收缩和徐变也较大。轻集料混凝土的弹性模量与其容重和强度成正比。容重越小、强度越低，弹性模量也越低。与同标号的普通混凝土相比，轻集料混凝土的弹性模量约低25~65%。与同标的普通混凝土相对比，可减轻自重20~30%以上，结构保温正利轻集料混凝土是一款保温性能非常好的墙体材料，其热导率为0.233~0.523瓦/(米*开)，仅为普通混凝土的12~33%。轻集料混凝土的变形性能良好，弹性模量偏低。在基本情况下，收缩和徐变也较大。轻集料混凝土的弹性模量与其容重和强度成正比。容重越小、强度越低，弹性模量也越低。与同标的普通混凝土相比较，轻集料混凝土的弹性模量约低25~65%。