

## 进口小型气缸 FESTO费斯托 DPDM-6-5-PA DPDM-Q-10-5-PA

产品名称	进口小型气缸 FESTO费斯托 DPDM-6-5-PA DPDM-Q-10-5-PA
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FESTO费斯托 型号:DPDM-Q-10-5-PA 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

### 产品详情

## 紧凑型气缸 DPDM

结构紧凑，更短更轻，可以多种方式拧紧。具有固定缓冲、抗旋转或两端活塞杆，单作用还是双作用：完全根据您的需要。

使用通孔和内螺纹安装

结构紧凑

活塞杆派生型

用于位置检测

通过减少材料的使用实现可持续生产

进口小型气缸 FESTO费斯托 DPDM-6-5-PA DPDM-Q-10-5-PA :

DPDM-Q-6-20-PA

DPDM-Q-6-20-PA

DPDM-10-5-P-PA

DPDM-Q-10-5-PA

DPDM-Q-10-10-P-PA

DPDM-16-5-S-PA

DPDM-Q-16-5-S-PA

DPDM-Q-16-5-P-PA

DPDM-Q-10-25-PA

DPDM-16-10-P-PA

DPDM-16-15-S-PA

DPDM-Q-16-25-PA

DPDM-Q-16-30-PA

DPDM-32-5-S-PA

DPDM-Q-32-5-S-PA

DPDM-Q-25-50-PA

DPDM-Q-25-30-PA

DPDM-Q-25-20-PA

DPDM-Q-32-30-PA

DPDM-Q-32-15-PA

DPDM-Q-32-50-PA

DPDM-Q-32-40-PA

ADN-20- -EL-

ADN-25- -EL-

ADN-32- -EL-

ADN-40- -EL-

ADN-50- -EL-

ADN-63- -EL-

ADN-80- -EL-

ADN-100- -EL-

AEN-12

AEN-16

AEN-20

AEN-25

AEN-32

AEN-40

AEN-50

AEN-63

AEN-80

AEN-100

DZF-12- -A-P-A-S2

DZF-12- -A-P-A-S20

DZF-12- -P-A-S2

DZF-12- -A-P-A-S6

DZF-12- -P-A-S6

DZF-12- -A-P-A

DZF-12-10-A-P-A

DZF-12-10-P-A

DZF-12-25-A-P-A

DZF-12-25-P-A

DZF-12-40-A-P-A

DZF-12-40-P-A

DZF-12-50-A-P-A

DZF-12-80-A-P-A

DZF-12-100-A-P-A

DZF-12-125-A-P-A

DZF-12-125-P-A

DZF-12-160-A-P-A

DZF-12-160-P-A

DZF-12-200-A-P-A

ZF-18- -A-P-A-S2

DZF-18- -A-P-A-S20

DZF-18- -P-A-S2

DZF-18- -A-P-A-S6

DZF-18- -P-A-S6

DZF-18- -A-P-A

DZF-18- -P-A

DZF-18-10-A-P-A

DZF-18-10-P-A

DZF-18-25-A-P-A

DZF-18-40-A-P-A

DZF-18-40-P-A

DZF-18-50-A-P-A

DZF-18-80-A-P-A

DZF-18-80-P-A

DZF-18-100-A-P-A

DZF-18-100-P-A

DZF-18-125-P-A

DZF-18-160-A-P-A

DZF-18-200-A-P-A

DZF-18-200-P-A

DZF-25-50-A-P-A

DZF-25-40-A-P-A

DZF-25-80-A-P-A

DZF-25-100-P-A

DZF-25-125-P-A

DZF-32- -A-P-A-S6

DZF-32- -A-P-A-S2

DZF-25-160-P-A

DZF-32-200-A-P-A

DZF-32-100-P-A

DZF-32-200-P-A

DZF-32-160-A-P-A

DZF-32-125-A-P-A

DZF-32-80-A-P-A

DZF-40- -A-P-A-S20

DZF-40- -P-A-S6

DZF-40- -A-P-A

DZF-40- -A-P-A-S20

DZF-32-320-P-A

DZF-32-250-P-A

DZF-40-200-A-P-A

DZF-40-160-P-A

DZF-40-100-P-A

DZF-40-100-A-P-A

DZF-40-160-A-P-A

DZF-40-200-A-P-A

DZF-40-250-A-P-A

DZF-50- -A-P-A-S6

DZF-50- -A-P-A-S2

DZF-40-320-P-A

DZF-40-250-A-P-A

DZF-50-250-P-A

DZF-50-200-A-P-A

DZF-50-125-P-A

DZF-50-100-A-P-A

DZF-50-100-P-A

DZF-63-100-A-P-A

DZF-63-50-A-P-A

DZF-63-40-P-A

DZF-63-25-P-A

DZF-63-10-P-A

DZF-63-320-A-P-A

DZF-63-250-A-P-A

DZF-63-200-A-P-A

DZF-63-160-A-P-A

DZF-63-125-A-P-A

DZF-63-100-P-A

DZF-63-320-P-A

DZH-16- -PPV-A-S2  
DZH-16- -PPV-A-S20  
DZH-16- -PPV-A-S6  
DZH-16- -PPV-A  
DZH-16-25-PPV-A  
DZH-16-40-PPV-A  
DZH-16-50-PPV-A  
DZH-16-125-PPV-A  
DZH-16-100-PPV-A  
DZH-16-80-PPV-A  
DZH-20-50-PPV-A  
DZH-20-40-PPV-A  
DZH-20-25-PPV-A  
DZH-20- -PPV-A  
DZH-20- -PPV-A-S6  
DZH-20- -PPV-A-S2  
DZH-20- -PPV-A-S20  
DZH-16-200-PPV-A  
DZH-20- -PPV-A-S20  
DZH-20- -PPV-A-S2  
DZH-20- -PPV-A-S6  
DZH-20-40-PPV-A  
DZH-20-50-PPV-A  
DZH-20-80-PPV-A  
DZH-25- -PPV-A  
DZH-25- -PPV-A-S6

DZH-25- -PPV-A-S20

DZH-25- -PPV-A-S2

DZH-20-320-PPV-A

DZH-20-160-PPV-A

DZH-25-320-PPV-A

DZH-25-40-PPV-A

DZH-25-50-PPV-A

DZH-25-80-PPV-A

DZH-25-125-PPV-A

DZH-25-200-PPV-A

DZH-25-250-PPV-A

DZH-25-320-PPV-A

DZH-40- -PPV-A-S2

DZH-32-200-PPV-A

DZH-32-160-PPV-A

DZH-32-125-PPV-A

DZH-50- -PPV-A-S2

DZH-40-125-PPV-A

DZH-40-80-PPV-A

DZH-63-125-PPV-A

DZH-63-80-PPV-A

DZH-63-40-PPV-A

DSBC-32-60-D3-PPVA-N3

DSBC-32-70-D3-PPSA-N3

DSBC-32-100-D3-PPSA-N3



DSBC-32-320-D3-PPSA-N3

DSBC-32-300-PPSA-N3

DSBC-32-300-D3-PPSA-N3

DSBC-32-250-D3-PPSA-N3

DSBC-32-200-D3-PPVA-N3

DSBC-40-25-D3-PPSA-N3

DSBC-40-20-PPSA-N3

DSBC-40-20-D3-PPSA-N3

DSBC-40-125-D3-PPVA-N3

行程15 mm

活塞直径16 mm

缓冲两端带弹性缓冲环/垫

安装位置可选

工作模式单作用 拉动

结构特点缸径 活塞杆 缸筒型材

位置检测通过接近开关

符号00991850

派生型一端活塞杆

工作压力0.2 Mpa ... 0.8 Mpa

工作压力2 bar ... 8 bar

工作介质压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

工作和先导介质说明可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）

耐腐蚀等级 CRC2 - 中等耐腐蚀能力

油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性VDMA24364-B2-L

洁净室等级

93 N

0 mm 行程的移动质量18 g

每 10 mm 行程的额外移动质量2.3 g

0 mm 行程的基本重量