

## 3立方/小时气浮机

产品名称	3立方/小时气浮机
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

## 产品详情

### 3立方/小时气浮机

压力式含油污水气浮机，包括机壳，其特征在于在机壳的下底部设置进水口，在机壳内设置将机壳内腔分为上、下两腔的横向隔板，所述横向隔板为中部高于外周的锥形，在横向隔板的顶端设置与机壳外连通的排油排气口A;在机壳内腔的横向隔板的下方设置立向挡板A，所述立向挡板A的下端连接在机壳下底部，上端与横向隔板之间设置间隙，在机壳内腔的立向挡板A的一侧布置电极A，所述进水口与电极A同侧布置，在立向挡板A的另一侧布置一级出液口，在电极A下方、于立向挡板A上连接横向挡板A，所述横向挡板A与机壳侧壁之间设置间隙;在机壳内腔的横向隔板的上方设置立向挡板B，所述立向挡板B的下端与横向隔板连接，上端与机壳顶部之间设置间隙，在所述立向挡板B上连接横向挡板B，所述横向挡板B与机壳侧壁之间设置间隙，在立向挡板B一侧、横向挡板B下方的机壳侧壁设置二级进液口，在立向挡板B同侧、横向挡板B上方布置电极B;在立向挡板B的另一侧布置立向挡板C，所述立向挡板C的上端与机壳顶部连接，下端与横向隔板之间设置间隙，在远离立向挡板B的立向挡板C的一侧布置出水口，在立向挡板C的另一侧的机壳顶部设置排油排气口B。

\\

在机壳的下底部设置进水口，在机壳内设置将机壳内腔分为上、下两腔的横向隔板，在横向隔板的顶端设置与机壳外连通的排油排气口A;在机壳内腔的横向隔板的下方设置立向挡板A，所述立向挡板A的下端连接在机壳下底部，上端与横向隔板之间设置间隙，在机壳内腔的立向挡板A的一侧布置电极A，所述进水口与电极A同侧布置，在立

向挡板A的另一侧布置一级出液口，在电极A下方、于立向挡板A上连接横向挡板A，所述横向挡板A与机壳侧壁之间设置间隙；在机壳内腔的横向隔板的上方设置立向挡板B，所述立向挡板B的下端与横向隔板连接，上端与机壳顶部之间设置间隙，在所述立向挡板B上连接横向挡板B，所述横向挡板B与机壳侧壁之间设置间隙，在立向挡板B一侧、横向挡板B下方的机壳侧壁设置二级进液口，在立向挡板B同侧、横向挡板B上方布置电极B；在立向挡板B的另一侧布置立向挡板C，所述立向挡板C的上端与机壳顶部连接，下端与横向隔板之间设置间隙，在远离立向挡板B的立向挡板C的一侧布置出水口，在立向挡板C的另一侧的机壳顶部设置排油排气口B。

具有可常压运行亦可带压运行、设备结构灵活(放置可立可卧)、减少加药量、运行成本低、占地面积小等优点，还解决了极板容易结垢的问题，可广泛应用于油田、石油、石化含油污水处理，油田开采后期三次采油污水处理，同时也可应用于皮革、农药生产废水等矿化度高、电导率较大的工业废水处理，还适合于处理皮革生产污水和部分农药生产污水等矿化度高，导电率较大的污水。

为能集中油气，本发明所述横向隔板为中部高于外周的锥形。

工艺流程简单、抗负荷能力

强、产泥量少，在保证污水处理的出水的稳定性同时，还大大提高了污水处理的效果，系统采用鼓风曝气，动力效率高，在保证同样处理效果的情况下，节省能耗，曝气软管使用胶塑穿孔管，方便后期维修，另外，改善了以往依靠静压排泥容易堵塞管道的现象，更无需污泥泵排泥而节约了投资成本，并且有利于提高活性污泥中的溶解氧和保持活性污泥的活性，并且重量轻巧，易于运输，可在现场拼接组合而成，利于后期的扩建和改造，并且可实现地埋，这样不仅方便后期设备维修管理，而且能与周围的环境融为一体，在其上进行绿化。