

# 隧道工程负压风筒煤矿伸缩骨架风筒涂覆布PVC阻燃正负压风筒布风袋

产品名称	隧道工程负压风筒煤矿伸缩骨架风筒涂覆布PVC阻燃正负压风筒布风袋
公司名称	山东邦泰机电设备有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:齐鲁邦泰 型号:支持定制 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺街道吕庄村第十八加油站南邻
联系电话	15345400534 15345400534

## 产品详情

### 隧道工程负压风筒煤矿伸缩骨架风筒涂覆布PVC阻燃正负压风筒布风袋

- 1、耐风压测定：使风筒内压达到5000~5100Pa，并保持5min，观察风筒有无脱节、撕裂、接缝开口等异常现象；
- 2、膨胀率测定：在风筒耐风压测定的同时，用卷尺测量风筒周长，计算风筒直径膨胀率。

### 矿用风筒包装 运输 贮存

- 1、风筒吊环应折叠在外侧，用编制袋包装。
- 2、风筒在运输过程中,防止机械撞击和摩擦,避免日晒、雨淋。
- 3、产品应贮存在通风良好的库房内，堆码不得过高，以免影响使用质量，使用过的导风筒，应先冲洗凉干，然后再折叠存放，禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触，避免阳光直射、雨淋，仓贮温度应在-15~35之间，相对湿度45-75%之间，并距热源1m以外。
- 4、在巷道内应悬挂起来，做到平直、拉紧吊牢、逢环必挂、见坏必补、拐弯缓慢、排除积水，以利降低阻力。（修补方法：将破损处洗净凉干，用胶水处理）

