

PZ773TC-10C液动陶瓷刀型闸阀

产品名称	PZ773TC-10C液动陶瓷刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:PZ773H、Y-10C 性能:耐磨 口径:DN200、DN350
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ773TC-10C液动陶瓷刀型闸阀、陶瓷刀闸阀主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节流量及启闭之用，也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好，耐高温，耐压强度高，启闭灵活，卡灰及积灰现象少，使用寿命长等优点。1、动陶瓷刀闸阀产品主体采用铸钢、304不锈钢、石墨密封圈组合而成。2、适用温度 400 。3执行机构公称压力0.4-0.6MPa，阀门公称压力1.0MPa。也可根据用户要求定制。

PZ773TC-10C液动陶瓷刀型闸阀主要性能规范：

- 1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。
- 2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。
- 3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。
- 4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。
- 5.阀体腔体结构***避免了卡阻、积灰的问题。
- 6.驱动方式：手动、气动和电动等。

PZ773TC-10C液动陶瓷刀型闸阀工作原理：

耐磨陶瓷刀形排渣闸阀作为闸阀的一种，工作原理同闸阀有些相似，都是靠闸板的升降来完成阀门的启闭。闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。

耐磨陶瓷刀形排渣闸阀的阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

主要零部件材料：

序号	名称	材料	序号	名称
1	阀座	结构陶瓷	7	连接架
2	阀体	WCB	8	支架
3	阀板	不锈钢+结构陶瓷	9	螺母
4	填料	柔性石墨	10	连接盘
5	填料压盖	WCB	11	电液动装置
6	锁轴	2Cr13	12	

PZ773TC-10C液动陶瓷刀型闸阀应用规范：

设计与制造		JB/T 8691
连接端尺寸	结构长度	GB/T 15188.2
	法兰尺寸	GB/T 9113.1
检验与试验		GB/T JB/T8691
材料	碳钢	Gb/T 12229
标志		Gb/T 12220
供货		Gb/T 12252

PZ773TC-10C液动陶瓷刀型闸阀主要外形和连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H
50	1.0	43	165	125	99	285
65		46	185	145	118	300
80		46	200	160	132	315
100		52	220	180	156	365
125		56	250	210	184	400
150		56	285	240	211	475
200		60	340	295	266	540
250		68	395	350	319	630
300		78	445	400	370	780
350		90	505	460	429	885

400	90	565	515	480	990
450	90	615	565	530	1100
500	114	670	620	582	1200