

湖北鄂州西门子（中国）代理商

产品名称	湖北鄂州西门子（中国）代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

湖北鄂州西门子（）代理商将负载连接到 QV 端子和测量电路的参考点 MANA接口模块 6.4 接口模块 IM 460-3 (6ES7460-3AA01-0AB0)和 IM 461-3(6ES7461-3AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 382 参考手册, Ausgabe 11/2016,A5E00432660-08 必要时可在编程设备上使用 STEP 7 更改线路的距离设置表格 5-61 SM 431 ; AI 16 x 16 位的参数 参数 值范围 缺省 2 参数类型 适用范围 启用 诊断中断 1 硬件中断 1 是/否 是/否 否 否 动态 模块 用于中断的目标 CPU 1 到 4 - 静态 模块 硬件中断触发

在输入处达到扫描周期结束 是/否 否 静态 通道 上限 下限 32511 到- 32512 -32512 到 32511 -动态 通道 诊断 断线 参考通道错误 下溢 上溢 对 M 短路是/否是/否是/否是/否是/否否否否否 否 静态 通道 测量 模拟量模块 5.23 模拟量输入模块 SM 431; AI 16 x 16位(6ES7431-7) S7-400

自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016,A5E00432660-08 321 参数 值范围 缺省 2 参数类型 适用范围

测量方法 禁用 U 静态 通道 U 电压4DMU 电流 (4 线制传感器) 2DMU 电流 (2 线制传感器) R-4L 电阻 (4 线制连接) R-3L 电阻 (3线制连接) RTD-4L 热敏电阻 (线性, 4 线制连接) RTD-3L 热敏电阻(线性, 3 线制连接) TC-L 热电偶(线性) 测量范围 有关输入通道可组态测量范围的信息, 请参见 “ SM 431; Ai 16x16 位的测量方法和测量范围 ” 一节在特殊模块一节中介绍了可能的出错原因以及相应的纠正方法然后会执行与此中断的优先级一致的组织块 附录中的用户程序中有模块参数分配的说明步骤如下: 1. 卸下 721 电缆上的一个连接器外壳2DMU : 电流(2 线制传感器) 4 到 20 mA D 要为传感器提供电流, 必须将 24 V 电源连接至 L +和 M前连接器端子一般规则: 在出错时, 会将相关位设置为 “ 1 ” 说明 注意: 如果您的限制设置超过过冲或下冲范围, 系统不会生成硬件中断